

FVL飞机腊克线 置泰 FVL

产品名称	FVL飞机腊克线 置泰 FVL
公司名称	上海置泰电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:置泰 型号:FVL 护套材质:PVC
公司地址	中国 上海市黄浦区 宁波路349号
联系电话	86 021 53530460 13585511088

产品详情

品牌	置泰	型号	FVL
护套材质	PVC	芯数	1
电线最大外径	30 (mm)	长度	100 (m)

产品型号：fv/fvlp执行标准：q/irmv6-2009产品特性：1、额定电压：450/750v2、工作温度：-60~+105 3
、导体：绞合镀锡铜线4、绝缘：聚氯乙烯 (pvc) 5、护套：玻璃纤维编织+腊克涂层6、颜色：红/黄/兰/
白/黑/黄绿/棕等特点/用途：具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧，不易老化，环保，
在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路，高速公路监控设备线路安装用、高速公路
路用电感线圈专用线(电子警察用线，地感线圈用线)也用于照明灯具接线，马路高杆灯用线。

规格结构及技术参数：

标称截面(mm ²)	导体结构 根数/单线直 径 (mm)	绝缘平均厚 度(mm)	护套平均厚 度 (mm)	屏蔽铜线直 径 (mm)	平均外径 (mm)		20 时导 体电阻最 大值(/k m)	包装长度 (m)
					非屏蔽型	屏蔽型		
0.35	7 × 0.25	0.40	0.50	0.10-0.15	2.55	2.95	50.8	200
0.5	7 × 0.30	0.40	0.50	0.10-0.15	2.70	3.20	40.1	200
0.75	7 × 0.37	0.40	0.50	0.10-0.15	2.90	3.40	26.7	200
0.8	7 × 0.40	0.40	0.50	0.10-0.15	3.00	3.50	25.0	200
1	19 × 0.26	0.45	0.50	0.10-0.15	3.20	3.70	20.0	200
1.2	19 × 0.28	0.45	0.50	0.10-0.15	3.20	3.70	14.6	200
1.5	19 × 0.32	0.50	0.50	0.10-0.15	3.40	3.90	13.7	100
2	19 × 0.37	0.50	0.50	0.10-0.15	3.90	4.40	10.0	100
2.5	19 × 0.41	0.50	0.50	0.10-0.15	4.05	4.50	8.21	100
3	19 × 0.45	0.50	0.50	0.10-0.15	4.25	4.75	6.53	100
4	49 × 0.32	0.50	0.50	0.10-0.15	4.90	5.40	5.09	100

5.5	49 × 0.36	0.50	0.50	0.10-0.15	5.24	5.74	3.50	100
6	49 × 0.39	0.50	0.50	0.10-0.15	5.50	6.00	3.39	100
8	49 × 0.45	0.60	0.50	0.10-0.15	6.25	6.75	2.37	100
10	49 × 0.52	0.60	0.50	0.10-0.15	6.88	7.38	1.82	100
16	49 × 0.64	0.60	0.50	0.10-0.15	7.96	8.40	1.22	100
25	98 × 0.58	0.60	0.50	0.10-0.15	9.70	10.2	0.795	100
35	133 × 0.58	0.60	0.50	0.10-0.15	10.90	11.5	0.553	100