

HYA通信电缆 通信线缆 通讯电缆

产品名称	HYA通信电缆 通信线缆 通讯电缆
公司名称	上海置泰电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:置泰 型号:HYA 芯数:10-1200
公司地址	中国 上海市黄浦区 宁波路349号
联系电话	86 021 53530460 13585511088

产品详情

品牌	置泰	型号	HYA
芯数	10-1200	护套材质	PE
电线最大外径	40 (mm)	线芯材质	裸铜线

通信电缆hya			
产品用途:	实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~c-60~c的环境条件下,电缆的机械和电气性能均保持不变。		
产品结构:	导线:退火裸铜线,铜线直径为0.32,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。绝缘材料:高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯,绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合。缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆的按单位组合,每个单位都用规定色谱的扎带绕扎,以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对,但最多不超过6对。缆芯包带:缆芯用聚脂薄膜带绕包。屏蔽:用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外,搭接处粘合。护套:黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记:电缆外表有永久性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。		

型号字母含义:

h—通信电缆系列代号 a-防潮层聚乙烯护套
 y-实心聚烯烃绝缘结构t-填充制式
 yf-泡沫聚烯烃绝缘结构 g-隔离制式(内屏蔽)
 yp-带皮泡沫聚烯烃绝缘结构 c-自承式

常用型号.名称及使用场合(见下表)

型号	名称	主要
hya	铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	管道
hyfa	铜芯泡沫聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	管道
hypa	铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	管道
hya23	铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆	直埋
hya53	铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套单层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆	直埋
hya553	铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套双层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆	直埋