WZBK6A型数字综合保护测控装置晟煤现货

产品名称	WZBK6A型数字综合保护测控装置晟煤现货
公司名称	山东晟煤机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:晟煤 型号:WZBK6A 产地:浙江
公司地址	山东省济宁市高新区洸河街道金宇路长虹小区公建1号楼实现商务4楼404
联系电话	0537-2338860 15163717024

产品详情

高性价比WZBK-6（A)型数字综合保护测控装置认准晟煤

WZBK-6（A)型数字综保装置，内蒙古专用数字综保装置 全国供应WZBK-6（A)

一、WZBK-6（A)型数字综合保护测控装置是新型高性能微机监控保护系列产品之一，主要应用于工业系统交流50Hz,标称电压660V及以上的电网中，用于改善供电电压质量的控制装置。本装置以16位单片机为核心，辅以工业级外围芯片、精密小型互感器、小型专用继电器，运用科学的算法，使保护灵敏可靠，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A／D转换，AC127V 的电源；在用户介面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示。对重要操作均设有授权密码，既方便了用户操作，又有效地防止了误操作的发生。装置能存贮一套定值，可在线查询、修改，并具备事件顺序记录及事件遥测、遥信远传等功能；具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。装置分别配有带隔离RS-485/
RS-232标准异步通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

二、技术特征

主要技术指标

1额定电压：660V、1140V；

2额定电流：400A;

3极限分断电流：9000A/660V，7500A/1140V;

4短路保护动作时间：＜100毫秒。

三、主要功能

漏电保护:

a)经1KΩ电阻漏电动作时间：作分支开关时≤50毫秒（无延时）；200-400毫秒（有延时）；此值可调。

b)在电网每相对地电容不大于1μf，分支每相对地电容不大于0.3μf时，漏电电阻在20K（1140V）、11K（660V）以下能可靠地实现选择性漏电保护和后备保护，在1KΩ漏电时能保证有选择性地实现30毫安秒的安全保护指标。

c)当开关负荷侧绝缘电阻低于40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）时总开关、分支开关均能可靠地实现漏电闭锁功能。

d)瓦斯报警保护功能

保护器预留了甲烷检测接口，可外接甲烷检测传感器。当瓦斯浓度大于等于2%，保护装置将进行瓦斯报警保护动作，如需要此功能，请直接与厂家联系。

晟煤集团拥有雄厚的技术力量，轨道配件分公司一贯致力于产品技术的不断改进和创新，具备较强的开发设计能力。“ 精益求精、品质优良 ”是我厂的产品理念，坚持“ 持续改进、追求卓越 ”的质量方针，不断提高顾客满意度。

原装产品，我们做的更好！质优价廉，我们一直在努力，有需求的您记得联系我们哦！

晟煤电器，值得信赖，原装品质保证，欢迎来电洽谈！！