

# 柳州RTK，全站仪，经纬仪，水准仪

产品名称	柳州RTK，全站仪，经纬仪，水准仪
公司名称	南宁普星信息科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	中海达:F60 F60:2 广州:国产
公司地址	南宁市星光大道223号荣宝华商城A13栋116号（注册地址）
联系电话	0771-2449651 13768318468

## 产品详情

徕卡全站仪，数字水准仪，全站扫描仪，GNSS,RTK，广西代理商

拓普康全站仪，水准仪，GNSS,RTK，广西拓普康代理商

索佳全站仪，RTK，水准仪。广西代理商

上海华测GNSS接收机、测深仪、CORS基准站、GNSS，广西代理商

华星GPS接收机、测深仪、全站仪、电子经纬仪、GNSS广西代理商

中海达GPS接收机、测深仪、全站仪、电子经纬仪、GNSS广西代理商

南方测绘全站仪、水准仪、经纬仪、激光垂准仪，手持测距仪、GNSS，广西代理商

瑞得仪器电全站仪、水准仪、经纬仪、激光垂准仪，手持测距仪、GNSS广西批发零售代理商

苏州一光全站仪、光学（电子）经纬仪、光学（电子）水准仪、激光垂准仪 广西核心代理商

科维全站仪；中纬全站仪广西省代理商；

三鼎全站仪，水准仪，GPS，RTK经纬仪广西代理商

拓普康GTS系列全站仪南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市

询价、议价、免费送货

## 接收机精度指标

同步RTK水平精度： $\pm 1\text{cm} + 1\text{ppm}$

同步RTK垂直精度： $\pm 2\text{cm} + 1\text{ppm}$

静态平面精度： $\pm 3\text{mm} + 1\text{ppm}$

静态高程精度： $\pm 5\text{mm} + 1\text{ppm}$

码差分定位精度：0.45m(CEP)

单机定位精度：1.5m(CEP)

## 接收机部分

28 ~ 54通道的接收机，预留72

通道升级包括：

14通道GPS L1 2通道SBAS

14通道GPS L2通道

12通道GLONASS L1通道（支持）

12通道GLONASS L2通道（支持）

\* 先进的多路径干扰抑制技

术：采用PAC和Vision相关技

术，能够有效消除来自天线附

近或强多路径干扰环境下的多

路径干扰信号，具有高精度、

高可靠性和高数据采样率的特点

\* 支持GLONASS：通过升级即

可以增加GLONASS功能，从而

实现GPS GLONASS双系统定位

低功耗：2W

数据更新率：高达20HZ

信号重捕获：0.5 ~ 1.0秒

\* 优越的长距离RTK解算能力

GPRS/CDMA网络通信部分

可选GPRS或CDMA通信服务

国际通用，自动网络登录，兼

容CORS系统的接入

物理指标

尺寸：高96mm，直径

184mm，密封橡胶圈到底面高60mm

重量：1.2kg（含电池）

单块电池容量：2300mAH

电压：7.2V，单块电池连续工作时间可

达6-8小时

\* 可外接直流电，宽压输入范围12-15V，

\* 内外电源自动切换

防震：坚固轻便的外壳，抗2米自然跌落

防水：浸泡在1m深的水里不会造成任何

有害影响

防尘：完全防止粉尘进入

等级：IP67

功能键和指示灯：

双键操作：可灵活对接收机工作模式和数

据链模式进行设置

环境特性温度

工作温度：-40 ~ 75

存储温度：-55 ~ 85

手簿参数：

防水防尘：IP65级

防震：抗1.5m自然跌落

处理器：Intel PXA 270

520MHZ 32 BIT RISC CPU

内存：128M，支持SD卡、CF卡，大限量扩充

工作温度：-20 ~ 50

存储温度：-40 ~ 60

无线通信：蓝牙无线通信

数据传输：SD卡、USB传输