

# 聚氯乙烯绝缘铜芯绞线RVS电线双绞线

产品名称	聚氯乙烯绝缘铜芯绞线RVS电线双绞线
公司名称	上海置泰电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:置泰 型号:RVS 线芯材质:裸铜线
公司地址	中国 上海市黄浦区 宁波路349号
联系电话	86 021 53530460 13585511088

## 产品详情

品牌	置泰	型号	RVS
线芯材质	裸铜线	芯数	1
护套材质	PVC	电线最大外径	30 ( mm )
护套厚度	1.5 ( mm )	产品认证	CCC

### 聚氯乙烯绝缘电线系列

产品性能:

1.产品依据gb5023,jb8734国家标准。2.电线浸水1小时,经受交流50hz250v ( 450/750v )、2000v ( 300/500v ) 电压实验5分钟不击穿。

使用特性:

1.本产品适用与交流额定电压450/750v及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路。2.电线长期工作温度应不超过70 ,bv-90型应不超过90 。3.电线的敷设温度应不低于0 ;允许弯曲半径;电线外径 ( d ) 小于25mm者不小于4d ;电线外径 ( d ) 为25mm及以上者应不小于6 ( d )。

型号规格:

型号	名称	额定电压	总数	标称截面

227i ec0 1 (bv)	一般用途单芯硬导体无护套电缆	450 /75 0	1	1.5- 400
227i ec0 2 (rv)	一般用途单芯软导体无护套电缆	450 /75 0	1	0.12 -40 0
227i ec0 5 (bv)	内部布线用导体温度为70的单芯实芯导体无护套电缆	300 /50 0	1	0.5- 1

227i ec4 2 (rvb)	铜芯聚氯乙烯稀平行线	450 /75 0	2-3	0.12 -2.5
227i ec0 7 (bv-90)	内部布线用导体温度为90的单芯实心导体无护套电缆	300 /50 0	1	0.5- 7.5
227i ec0 2 (rvs)	聚氯乙烯绝缘绞型软线	450 /75 0	2-3	0.12 -4
227i ec5 3 (rvv)	普通聚氯乙烯护套软	300 /50 0	2-3 2	0.12 -6

	线			
biv	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	450/750	1	2.5-400
bvr	铜芯聚氯乙烯软缘电缆	450/750	1	0.75-120
bvv b	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	300/500	2-3	0.75-10
blvv b	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯	300/500	2-3	0.75-10

护套扁形电缆			
--------	--	--	--

电线截流量:

450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电线穿管敷设长期允许截流量导线工作温度: 65 环境温度: 25 , 适用电线型号: bv、blv

导线截面 mm <sup>2</sup>	穿线管时			穿塑料管时		
	穿二根电线	穿三根电线	穿四根电线	穿二根电线	穿三根电线	穿四根电线
1.0	14	13	11	12	11	
1.5	19	17	14	16	15	
2.5	26	24	21	22	21	
4	35	32	28	30	28	
6	43	40	35	37	35	
10	59	54	48	51	48	
16	82	75	66	70	66	
25	107	97	86	91	86	
35	130	120	105	110	105	
50	162	148	130	138	130	
70	205	188	165	175	165	



080	0	4	6
21110	5.1.	2.0	0044
31110	5.2.	2.0	5038
51110	0.4.	4.0	5037
71110	0.7.	4.0	0032
91110	5.9.	6.0	0032
11120	2.1.	06.0	0029
11120	5.3.	08.0	5029
12220	8.6.	50.0	002

			9
2	2	2	0
4	.	9	.
0	2	.	0
			5
			0
			2
			8

返回