

# 广东大吕铝格栅天花吊顶办公室网格天花组合格栅天花

产品名称	广东大吕铝格栅天花吊顶办公室网格天花组合格栅天花
公司名称	广州市番禺区大吕装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区石基镇前锋村工业路12号A栋3楼301室
联系电话	020-39169480 13925119543

## 产品详情

格栅吊顶、铝格栅厂、格栅天花、广东格栅厂、办公室铝格栅吊顶 广东铝格栅天花、铝格栅厂家、广东铝格栅天花、广东大吕铝格栅吊顶、白色铝格栅吊顶、幼儿园专用铝格栅天花、商场专用铝格栅吊顶、网格天花、组合天花、大吕铝格栅天花厂、广东铝格栅厂家价格

铝格栅产品说明：

铝格栅是近几年来生产的吊顶材料之一，铝格栅具有开---放的视野，通风，透气，其线条明快整齐，层次分明，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品，铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅。

特点：

- 1、铝格栅天花是一种由主、副骨纵横分布，结构科学，具有透光、通风性好的开透气组合天花，造型新颖，具有强烈的空间立体感，铝格栅天花吊顶是适宜大面积吊装的又一力作，其视角连续平整，富于立体感和层次感;
- 2、各种规格可随意搭配，结构严密、色彩斑斓、独树一帜、历史常新，灯具、空调风口可被设计成天花的组成元素，以达到完美的境界，市场上具有多种适用于方格吊顶的灯具，其规格尺寸与方格尺寸相配合，带有荧光灯管的设备应单独吊挂;
- 3、组合灵活：用铝格栅天花与铝框架组合，安装后更具有设计独特、造型新颖的特点，铝格栅天花主骨和副骨顶部内向折边增强骨条的牢固度，主骨及副骨条可实地修剪，以配合不同场地的要求，修剪过的骨条仍可互相配合使用，主骨和副骨的端口构造考究，以使骨条的连接天衣无缝;
- 4、维护方便：此系列天花是由多个方格单元组合而成，吊顶内任何一部分单元可轻易组合安装或拆卸，方便空调设备等各种隐蔽工程的维护和保养;
- 5、铝格栅天花利用率高，装拆方便，透光、通风性能好，冷气口、排气口、音响、烟感器、灯具可装在

天花内，适用于超市、商店、食堂、展厅、歌舞厅等。

常用规格：常规铝格栅（仰视见光面）标准为10mm或15mm，高度有20mm、40mm、60mm和80mm可供选择。

铝格栅格子尺寸分别有50X50mm, 75X75mm, 100X100mm, 125X125mm, 150X150mm, 200X200mm

片状格栅常规规格尺寸为（mm）：10\*10、15\*15、25\*25、30\*30、40\*40、50\*50、60\*60 间距越小价格越高

表面处理：铝格栅的表面处理一般为粉末喷涂，根据客户要求也可以辊涂、覆膜，其颜色均可以任意选择。

适用场所：格栅天花吊顶系统广泛适用于候车室、机场、商场、饭店、门厅、超市、娱乐中心等各种公共场所。

安装方法：

- 1.确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线
- 2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上，吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平（如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了）
- 3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好
- 4.把铝格栅放地上组拼完整
- 5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上.