

济南朗烁集成带系统 卡扣式集成设备带

产品名称	济南朗烁集成带系统 卡扣式集成设备带
公司名称	济南朗烁装饰材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:朗烁 型号:dh221 产地:山东
公司地址	山东省济南市市中区七里山西路24号
联系电话	053186073280 13695311325

产品详情

集成带

已经成为现在吊顶系统中最受欢迎的一种了，不管是公共场合，还是家庭，都十分适合使用集成带。该系统可广泛用于办公、商超、交通枢纽、酒店、医院、娱乐等各类场所，既可在室内顶面使用，也可墙面侧向使用，给设计师提供了一个二次创意的无限空间。今天来说说安装时十一个注意事项。

集成带

第一、消防喷淋、监视器探头、红外线探头、点光源等不应被集成带格栅所隐蔽。

第二、对需要外露的功能终端，根据设计图纸进行开孔。

第三、开孔后的格栅单体端口，用特制的端盖封好，以确保整体的美观。

第四、长距离需要两根及以上集成带直线连接时，可用配套的榫头连接，以确保集成带整体的平行度。

第五、如遇建筑模数与集成带的实际应用模数不一致时，可巧妙应用带电光源的集成带（可进行任意长度的切割）。

第六、消防喷淋头应外露，其溅水盘与格栅底部的距离不应小于25mm。

第七、空调风口与喷淋的距离要大于300mm，防止风口对喷淋的降温而出现“假温”现象，影响喷淋功能的正常实现。

第八、如使用大功率光源（T5荧光灯等冷光源不限）时，光源与喷淋的距离也应大于300mm，防止喷淋头玻璃管遇光源“高温”破裂而主动喷水“灭火”。

第九、空调风口与烟感的距离要大于300mm，防止空调风将烟雾吹散，造成火灾报警的延误。

第十、项目投入使用后，如遇功能终端的检修，仅需取下集成带格栅即可维修；维修后，轻轻擦拭格栅即可还原集成带原本的光泽。

第十一、项目使用过程中，业主如需增加功能终端，只需取下集成带格栅，将终端装入集成带相应部位即可。