

玻璃钢拉挤格栅厂家

产品名称	玻璃钢拉挤格栅厂家
公司名称	河北久迅环保设备科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:久迅 型号:20-26 产地:河北
公司地址	枣强县门庄开发区
联系电话	15350834772 18830846688

产品详情

玻璃钢拉挤格栅厂家

玻璃钢拉挤格栅厂家

简介

玻璃钢格栅是由拉挤玻璃钢型材组装而成，具有轻质、高强、防腐、防滑、耐老化、抗冲击、开孔、切割方便且不会散落等特性，广泛应用于石油、化工、电力、电镀等行业的工作平台、设备平台、楼梯踏板、沟道盖板、栈桥走道等，是腐蚀环境中传统金属格栅理想的换代产品。

一、耐腐蚀：玻璃钢拉挤格栅具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等许多气、液介质的腐蚀，由于其表面富树脂较模塑格栅低，故其耐腐蚀性能比模塑格栅略差。根据实际使用场合要求玻璃钢拉挤格栅厂家，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

二、轻质高强：玻璃钢拉挤格栅是将玻璃纤维、连续毡、表面毡等增强材料经树脂浸润加热拉挤成型。高的玻纤含量（60%以上）使其单向比强度和比刚度相当突出。

三、阻燃：玻璃钢拉挤格栅厂家一般玻璃钢拉挤格栅的氧指数在33以上，火焰传播速率（根据ASTM E-84测试）<25，为阻燃一级，并获得美国船级社（ABS）的认可；酚醛拉挤格栅的氧指数（GB8924）达到100，ASTM E-84测试火焰传播速率为5，烟密度为10。

四、抗冲击和抗疲劳：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅一样具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变；具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适。

五、防滑：玻璃钢拉挤格栅表面有预先设计的线形防滑槽，也可通过粘结剂铺砂增加额外的防滑效果。
玻璃钢拉挤格栅厂家

六、耐老化：玻璃钢拉挤格栅选用优质树脂、玻纤系统制造而成，保证制品使用寿命在20年以上。经大气暴晒后，虽然外观有所变化，但二十年后强度仍能保留在85%以上。

七、美观、易保养：玻璃钢拉挤格栅也是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆并具有自洁作用。

八、安全性：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅同样具有优良的电绝缘性、无电磁性和无电火花，使用在具有导电危害的工作区域、对磁性敏感的设备以及易燃易爆场所。具有较好的经济效益。玻璃钢拉挤格栅生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；工艺过程中基本不产生边角废料，原材料有效利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，规格尺寸可以多种多样，切割浪费少。

3 用途、污水处理给水排水、化工石油、电力、造纸、工程建设、纺织印染船舶。

玻璃钢拉挤格栅

具体适用：操作平台、楼梯走道、楼梯扶栏、地坪、地沟盖板、走道、步行天桥、设备安全栏、脚手架

4 组成

承重型材：主要是由挤拉成型的“ I ”型材或者“ T ”型材组成。

连接型材：其作用是连接承重型材，主要是采用挤拉成型的各种圆棒或者异型棒。玻璃钢拉挤格栅厂家

间隔型材：其作用是调节及固定玻璃钢格栅的空隙率，主要是采用挤拉成型的棒材用挤拉成型的“ I ”型材或者“ T ”型材作承重杆，用挤拉成型的各种圆棒或者异型棒作为横杆（连接杆），使用胶粘剂，按照一定的间距将横杆和承重杆固定连接在一起就形成 FRP 格栅。

拉挤玻璃钢格栅拥有模塑玻璃钢格栅大部分的特性，但也有其显著的不同之处，最重要的一点就是在承载条方向上高玻璃纤维含量，因此与模塑玻璃钢格栅相比，在大跨距下使用更显优越性，这样会减少基础支撑，降低工程费用。

齐全的规格

- 1.，也可根据客户要求生产特殊规格尺寸的产品。以上整板尺寸为公司标准尺寸
- 2.拉挤格栅的承重支撑均垂直于型材方向。
- 3.连杆距离为152.4mm。
- 4.树脂可以是不饱和树脂(邻苯型、间苯型、乙烯基型)，酚醛树脂。
- 5.规格说明：例 T4025，“T”表示T型型材，“40”表示透孔率，“20”表示高度。