

橡胶止水带丁字接头 接头方法

产品名称	橡胶止水带丁字接头 接头方法
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	34.00/米
规格参数	止水带:350X10 止水带:300X6 止水带:350X6
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

生产橡胶止水带丁字接头、橡胶止水带十字接头、止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效的坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用.在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝,沉降缝,变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题.止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施,隧道涵洞,输水渡槽,拦水坝,贮液构筑物等.钢边橡胶止水带十字街头丁字接头立十字街头,钢边十字街头,钢边丁字接头,橡胶止水带接头热粘结的施工要点说明: 水工建筑物有防渗要求的沉降缝都应设置止水带,止水材料和形式应具有耐久性,并能适应不均匀沉降和温度变形。常用的止水带有纯铜片、橡胶止水带和塑料止水带。在使用中,由于结构尺寸和形式不同,常需对橡胶止水带连接,橡胶止水带的连接方法有冷粘法和热粘法。目前冷粘法由于粘结效果不理想,存在接头处理性差、耐久性差等缺点,使用较少。热粘法由于填充材料和母材一致,操作方便,抗拉强度高,抗渗效果好,故在水利工程上被广泛应用。