

彩钢板夹芯板围挡 泡沫夹芯板 市政工程围墙

产品名称	彩钢板夹芯板围挡 泡沫夹芯板 市政工程围墙
公司名称	广州市亮路交通科技有限公司
价格	45.00/平方
规格参数	品牌:亮路 规格:3000*2000mm 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A1646 (仅限办公用途) (JM)
联系电话	020-66620236 13202004846

产品详情

城市[建筑工地](#)

外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，

整洁，统一的作用。现在基本[城市建设](#)

中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

彩钢泡沫夹芯板围挡

方钢立柱：80mm*80mm *1.2mm

夹芯板板面：H1800mm*L2900mm

平面彩钢板厚度：国标版的256厚

夹心材料及厚度：泡沫材料，49mm厚

立柱底板（法蓝板）：120 mm *180 mm

横梁：镀锌压槽1.0厚，C型槽。

柱 帽：100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

优势：1、本产品已由厂家拼装完成，到达施工现场可直接安装，大大的减少了安装时间，为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。

2、高度及颜色按客户要求定制。且本产品厚度达到50mm，可有效的减低噪音分贝。

3、彩钢夹心板围挡市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。

4、所有者（使用者）可在彩钢夹心板工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

产品用途：封闭式施工，道路中央隔离

曹欣：13202004846

厂址：广州市白云区太和镇田心村89号。