

# 泵车滤芯TFX(ZX)-400 × 100

产品名称	泵车滤芯TFX(ZX)-400 × 100
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区博帅过滤器材厂
价格	45.00/支
规格参数	品牌:黎明 型号:TFX(ZX)-400 × 100 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	13832618524

## 产品详情

### 泵车滤芯TFX(ZX)-400 × 100

辨别泵车滤芯质量三大要素：过滤网：好的滤芯过滤网目数均匀、挺度高；次的则目数不均匀、挺度不够；端盖：好的滤芯你端盖厚尺寸标准；次的则太薄不标准而且容易生锈密封胶圈：好的滤芯密封圈耐油耐高温而且柔软；次的则不耐油不耐高温而且坚硬

泵车滤芯油温异常升高滤芯油温异常升高的根本原因有以下3个方面：一是由于安全阀压力设定值太低，使液压油大部分通过安全阀流回油箱，致使液压系统做率太低，如负荷过大，大部分能量会转换成液压油的热能，导致温度很高；二是由于冷却系的冷却效果差，导致液压油温度过高；三是液压油在油路中循环过于频繁(往往是油量不足造成)，导致散热困难，温度升高。

泵车滤芯特点：

- 1、良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能。
- 2、耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
- 3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;
- 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大;
- 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用，免更换。

应用：石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;  
水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域;

额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m<sup>2</sup>)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤芯  
材质不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯  
材质是不锈钢圆微孔网。