

T25YD-1200液压钉扣机

产品名称	T25YD-1200液压钉扣机
公司名称	济宁传承工矿设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	产地:上海 运输:物流 包装:木箱
公司地址	高新技术产业开发区
联系电话	0537-3168553 15376532173

产品详情

液压钉扣机系列产品液压订扣机能减少工人的劳动强度，一般用于强度较高的输送带带扣装订，上海高罗研发生产的液压钉扣机包括T25YD、X5-T30、X3-20003等系列，分别用于装订T25、T28、T30、20003系列带扣。

液压钉扣机系列产品结构及性能特点：

液压订扣机是新型的订扣机。它由机架、订扣装置和液压泵站三部分组成。其工作原理如图一所示，具有以下特性：

- 1、采用电力驱动装置，订扣操作轻便、迅速。齿条式进级机构，可采用交叉次序订扣的订扣工艺，使装订带扣后的输送带端头无变形，方便带扣的对接和减少输送带在运行过程中的跑偏。
- 2、订扣机配套有剥胶机(另购)，在机架上只要一次装夹输送带，就能剥上覆盖胶。使装订后的带扣外表面与输送带基本平齐，可减少带扣的磨损，提高带扣的使用寿命。

液压钉扣机系列产品技术参数：

防爆电机功率：0.75-1.1KW;相数：三相;电压：AC 660V/1140V;频率：50Hz;

额定工作压强：10(MPa);流量：5.6 (l/min);油箱容量：12 (L);

液压油类型：抗磨液压油;液压油粘度：32~46(cSt);外形尺寸： 370 × 530(mm);

液压钉扣机系列产品出厂包装：

液压订扣机的出厂包装由两部分组成：订扣机构和液压泵站。其中，订扣机构的包装中包含有：机架、

订扣装置、剥胶机、检验合格证、包装清单和产品使用说明书各一件;液压泵站的包装中包含有：液压泵站一件、长度为6米的液压连接软管二根液压连接软管的一端已连接在液压泵站上。

液压订扣机系列产品安装与调试：

在安装、调试和使用液压订扣机前请仔细阅读说明书!

电气作业须由具有电气操作资格人员操作!

不可在具有明火的场所使用!

液压订扣机系列产品使用环境要求：

由于液压订扣机需要使用电源。所以在具有易燃易爆气体混合物的场合需要使用本产品时，须在订货时予以说明，本公司会根据不同的危险等级，提供相应的防爆电动机。

液压泵站上的电动机防护等级为：IP55，并且，液压油不能混入水分。因此，液压泵站不能淋水。

由于液压订扣机的泵站中贮存有液压油属于易燃物品。所以，不能在具有明火的场合使用和贮存。