

嵌入式恒温箱

产品名称	嵌入式恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联嵌入式恒温箱按精工制作,采用制冷、加热双向恒温方式,一体化打造,埋入墙内式(嵌入式设计,另有落地式),保温保冷成对设计制作,安装合理,外型美观,配置优选,性能稳定,操作简单,使用安全。

常用系列

规格参数:

- 1.产品型号:FYL-YS-150L
- 2.产品形式:立式
- 3.额定频率:50Hz
- 4.噪音:42dB(a)
- 5.功率:100W
- 6.电压:220V
- 7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)
- 8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×865mm

10.内部尺寸:(宽×深×高):520×440×660mm

11.容 积:150L

12.搁 架:3层可调,可任意调节高度

13.温度显示:自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁:安全锁设计,防止随意开启

15.报警功能:高温报警、低温报警、温感器故障报警、意外断电报警

16.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品

18.箱 体:箱体采用钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和

FYL-YS-150L配置:1:设备一台,2,层架3个,3,说明书一本,4,保修卡一本,5,安全锁,钥匙一套

高配系列

1.规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-151L

3.产品形式:立式

4.噪 音:42dB(a)

5.功 率:120W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节

8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸(宽×深×高):595×565×860mm

10.内径尺寸(宽×深×高):504×425×634mm

11.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

温度范围	产品型号	体积	产品功率	外形尺寸
2 ~ 48 (保暖柜、保冷柜)	FYL-YS-150L	150L	100W	595 × 570 × 865mm
	FYL-YS-230L	230L	160W	595 × 590 × 1215mm
	FYL-YS-280L	280L	160W	595 × 570 × 1445mm
	FYL-YS-310L	310L	160W	595 × 695 × 1315mm
	FYL-YS-430L	430L	160W	595 × 680 × 1805mm
0 ~ 100 (保暖柜、保冷柜)	FYL-YS-151L	150L	120W	595 × 565 × 860mm
	FYL-YS-281L	280L	160W	595 × 565 × 1440mm
	FYL-YS-431L	430L	220W	595 × 675 × 1795mm
2 ~ 8 (保冷柜、冷柜)	FYL-YS-66L	62L	85W	430 × 480 × 640mm
	FYL-YS-88L	88L	85W	480 × 490 × 840mm

嵌入式恒温箱、嵌入式冷柜厂家联系人：何军杰 联系：1391 080 4759

售前服务

提供及时、完善的技术及商务咨询；

欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

售中服务

提供完备的技术资料（使用手册，说明书等）；

向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品。

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；