

美国科慕PTFE 代理商

产品名称	美国科慕PTFE 代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	5:6 7:8 9:7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国科慕PTFE 代理商。美国科慕PTFE，美国科慕PTFE代理商。

商品名 一般品名	平均粒径 μm	堆积密度g/L	SSG	特征	成型法	典型用途
Teflon 7CX	28	250	2.16	微粒子形态， 颗粒堆积密度 小，纤维状， 适合成型薄的 厚度	一般压缩成型	填充PTFE的基 础树脂，隔膜 板成型用
Teflon 7AX	30	470	2.16	微粒子形态， 颗粒堆积密度 大，适合大型 毛坯		切削板、带用 大毛坯”改为 “车削板、车 削膜用大型毛 坯
Teflon 8AX	490	680	2.15	造粒形态，颗 粒堆积密度大 ，粉末流动性 良好	一般压缩成型 自动成型等 压成型	机械加工用原 材料，适合自 动成型品
Teflon807NX	600	950	2.16	造粒形态，颗 粒堆积密度大 ，粉末流动性 良好。对薄型 模具的 填充性佳		机械加工用原 材料，各种自 动成型品 如： 套管、球座 等压产品
Modified PTFE Teflon NXT70	35	350	2.17	疲劳寿命佳， 大毛坯变形更	一般压缩成型	隔膜片

品名	平均粒径 μm	体积密度g/l	压缩比RR	特征	成型法	典型用途
Teflon NXT75	35	350	2.17	小 微粒子形态， 耐蠕变，热焊 接性能佳		密封件、板、 焊接用各种成 型品
Teflon NXT85	400	780	2.17	容易焊接，耐 蠕变，更高的 电击穿强度	一般压缩成型 自动成型等 压成型	阀座、接头、 焊接，用于各 种成型品
Teflon 601X	570	465	10-300	极高分子量和 优异的伸展性	糊状挤出	多孔膜、板
Teflon 605XTX	675	500	10-300	良好的机械性 能		多孔膜、硬管 、软管、密封 圈
Teflon 650XTX	490	465	10-400	高分子量和优 异的机械性能		多孔膜
Teflon 62X	490	465	100-600	弯曲寿命(耐久 性)或耐应力、 开裂性良好		硬管、软管、 细管
Teflon 62XTX	370	470	400-600	比62X适合更 高压缩比，连 续长度增加		硬管、软管、 细管
Teflon 6CX	460	480	250-2000	适用于工业管 材、电线绝缘		电线、硬管、 软管
Teflon CFP6000X	500	460	250-3000	适合小制件、 薄壁管材和电 线绝缘		电线、细管、 薄壁软管
Teflon 640XTX	400	460	250-5000			
Teflon 641XTX	400	460	250-5000			
Teflon 65X/65AX	685	550	10-300	一般工业用途		生料带、电线 、软管、硬管

压缩比(Reduction Ratio):料筒截面积与模具截面积比