

车库排水板，楼顶绿化排水板厂家

产品名称	车库排水板，楼顶绿化排水板厂家
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	3.90/平方米
规格参数	宽度:2m 3m 厚度:10-30mm 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	18264811211

产品详情

楼顶花园排水板的采购建议

楼顶花园排水板相比传统材料相对比：

- 1.传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。且陶粒排水量小于排水板
- 2.而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。而传统排水材料后期陶粒容易堵塞排水能力更加会大大折扣。
- 3.排水板良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板排水均匀、及时：防止雨水在防水层沉积，从而起到防水的作用。

排水板最核心的原料就是（聚乙烯HDPE）！排水板的构成由HDPE高密度聚乙烯、色母、和消泡剂，其中起到防穿刺效果的就是hdpe原材料，目前, HDPE原材料有低压料和高压料。其中低压料占80%。高压料占20%。目前地下车库顶部用的排水板大部分是高度20mm，北京地区用的30mm比较多一些。目前我国车库顶部绿化利用程度较低，大部分改成楼盘，经济效益的问题。目前国内绝大多数还是不用采用塑料排水板，还是用石子，陶粒等来代替排水。排水板正的作用是防止树根穿刺，大家都忽略这一点。回填土1.5米的，必须用排水板每平方重量达到1500克以上，才能符合种植土的抗压。

楼顶花园排水板施工注意事项：1、打设机定位时管靴与板位标记的偏差应控制在±70mm范围内

- 2、打设过程中应随时注意控制套管垂直度，其偏差应不大于±1.5%
- 3、必须按设计要求严格控制塑料排水板的打设标高，不得出现浅向偏差；当发现地质情况变化无法按设计要求打设时，应及时与现场监理人员联系并征得同意后方可变更打设标高
- 4、打设塑料排水板时严禁出现扭结断裂和撕破滤膜等现象

- 5、打设时回带长度不得超过500mm，且回带的根数不宜超过打设总根数的5%
- 6、剪断塑料排水板时砂垫层以上的外露长度应大于200mm
- 7、应检查每根板的施工情况当符合验收标准时方可移机打设下一根，否则须在邻近板位处补打
- 8、打设过程中应逐板进行自检并按要求作好施工记录塑料排水板施工原始记录表见附录
- 9、打入地基的塑料排水板宜为整板，长度不足需要接长时必须按附录规定的方法与要求进行
- 10、一个区段塑料排水板验收合格后，应及时用砂垫层砂料仔细填满打设时在板周围形成的孔洞，并将塑料排水板埋置于砂垫层中

泰安东诺工程材料有限公司是一家专业从事土工合成材料研究、开发、生产和销售的综合型企业，是中国建筑防水材料工业协会会员单位，中国土工合成材料工程协会会员单位。

公司致力于土工合成材料的研制，开发和推广应用工作，主要产品有：土工膜、土工布、排水板、EVA防水板、复合土工膜、塑料盲沟、软式透水管、三维土工网、三维植被网、单/双向塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、土工格室、植草格等多种新型复合土工材料。

我公司产品广泛应用于：高速公路、铁路、水利工程、堤坝水库、绿化工程、尾矿坝、人工湖、河道治理、围堰、养殖、建筑及环保工程与基础建设领域，在生产规模及综合实力国内同行稳居前列。产品除满足国内需求外还远销东南亚，南美，非洲等国家，产品受到工程界专家及广大用户的一致好评。并受到国内外有关专家客户的认同和赞誉，在多项重点工程中被评为优质供应商。

公司坚持以“诚实做人 诚信做事”的经营理念，秉承“信誉第一、服务至上”的经营原则，铸造中国土工建材品牌形象。

泰安东诺工程材料有限公司总经理梁普期待与国内外朋友真诚合作，共同为国家建设事业做出更大贡献！携手发展！共创美好明天！

泰安东诺工程材料有限公司

联系人：苗经理

联系电话：18264811211

电话：0538-6285859 传真：0538-6285859

qq：3155649101

网址：www.tadngccl.com