防冻液批发 领英防冻液

产品名称	防冻液批发 领英防冻液
公司名称	哈尔滨市香坊区领英怀信防冻液厂
价格	88.00/桶
规格参数	领英:领英怀信 18kg:18kg 哈尔滨:哈尔滨
公司地址	香坊区幸福镇莫力村（经营场所）
联系电话	13136663082 13136663082

产品详情

哈尔滨领英防冻液厂专门生产销售防冻液厂家，主营地暖防冻，暖气防冻液，中央空调防冻液，热转换防冻液，太阳能防冻液，汽车防冻液，车用玻璃水，润滑脂

防冻液的七大功能：防冻 防沸 防腐 防垢 防锈 传导 润滑1.
防冻：防冻液的防冻范围-25－-60℃不冻结，保证散热系统正常工作。2.防沸：水的沸点100℃,防冻液的沸点在106－116℃不开锅，保证发动机在正常温度范围内能工作、动力强劲。3.防腐：用水散热，长时间不工作会变溴、产生微生物，防冻液的防腐添加剂是液体永不变质，对冷却系统的部件起到防腐保护作用。4.防垢：家庭烧水壶时间长了会结厚厚一层水垢，汽车散热系统用水同样会结水垢，造成散热不良，产生高温，影响动力，防冻液特殊防垢除垢功能，避免降低散热器的散热作用。5.
防锈：防冻液的防锈功能可保证缸体散热道无锈迹。6.传导：汽车水箱均采用紫铜或黄铜制成，近年也有采用合金铝制作，目的是热传导速度快，快速冷却，防冻液的热传导剂，保证了液体的热量快速传导给铜铝质散热器。7.润滑：水泵在工作时叶轮与泵体的摩擦会影响水泵的寿命，防冻液特殊的润滑性能可延长水泵的寿命。因此，发动机的防冻液必须具有防冻防开锅防腐蚀防水垢无泡沫的特点，并不受季节及地域的影响。其中，冰点和沸点是防冻液的基本指标。使用防冻液一定要注意质量。如果防冻液质量欠佳甚至是伪劣品就起不到防冻液的作用了。一般要求按照汽车运行范围，低于当地低温度5°C左右选择冷却液的冰点。防冻液有效使用期多为两年，到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除，再加入清净水，启动发动机以怠速运转10分钟循环清洗。停机后再将清净水放掉。加注新冷却液应在冷机时进行，加注冷却液至储液罐的高标记“MAXT”位置，旋紧盖子启动发动机，怠速运转至发动机正常温度后熄火，当机体温度下降后，检查储液罐的液面高度保持在“MAXT”位置方合格，否则要补充足够为止。