

圆形15w20w30w40w LED明装筒灯

产品名称	圆形15w20w30w40w LED明装筒灯
公司名称	中山福云锐光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福云锐 型号:FYR-mztd-cob030 产地:广东中山
公司地址	中山市古镇镇曹一新兴大道东119号5楼
联系电话	076023665656 18676429663

产品详情

福云锐光电品牌圆形LED明装筒灯/COB明装筒灯优点介绍：

- 1、圆形LED明装筒灯采用进口芯片5730，光线柔和舒适，显色性高于80，色彩还原性好，更接近自然光。
- 2、圆形LED明装筒灯采用优质铁质外壳，内置纯铝散热器，可加快LED明装筒灯光源导热散热，有效减少明装筒灯光衰，延长明装筒灯寿命。
- 3、圆形LED明装筒灯采用采用优质亚克力导光板，导光效率85%以上，光斑均匀，可以最大限度的发挥LED的光线利用率。
- 4、圆形LED明装筒灯光束角有20度45度。
- 5、圆形LED明装筒灯采用恒流IC驱动电源，启动速度快，宽压恒流电路，电压90-245V都可以正常使用，无频闪，性能稳定高效。
- 6、圆形LED明装筒灯因LED光源属于冷光源，而且采用纯铝外壳，所以明装筒灯发热量极小，长时间照

射产品，产品不变色。

7、圆形LED明装筒灯适用于高档商场、展厅、博物馆、图书馆、专卖店、办公室、餐厅、车站等场所。

8、可根据客户需求采用美国科锐，朗明纳斯、飞利浦、普瑞等世界知名品牌光源定制高品质LED明装筒灯。

9、福云锐光电0-10V调光LED调光明装筒灯采用国际通用输入电压100-250V，集成三种调光功能(集成三种调光功能(0/1-10V调光、100K电阻调光或者10VPWM调光))，采用主动PFC功能，电源功率因素高，精度高，效率高。电源为隔离电路设计，符合世界照明设备安全规范。

10、福云锐光电可控硅调光LED调光明装筒灯采用LED切相调光电源，调光范围0-100%，适合后沿切相MOSFET调光器和前沿切相Triac可控硅调光器，具有主动式PFC功能0.90以上，隔离式恒流 $\pm 1\%$ ，智能调节维持电流，适合不同的调光系统(西门子，路创，奇胜，松下)，在全调光范围内保证调光平滑、稳定、不闪烁。电源为隔离电路设计，符合世界照明设备安全规范。

11、福云锐光电DALI数字调光LED调光明装筒灯采用国际通用输入电压100-250V，用主动PFC功能，电源功率因素高，精度高，效率高。采用标准DALI信号接口，可以匹配市面上所有DALI控制系统。电源为隔离电路设计，符合世界照明设备安全规范。DALI全称为:Digital Addressable Lighting Interface数字可寻址照明接口。

二、福云锐光电明装圆形吸顶式COB明装筒灯尺寸说明：

- 1、4寸 12W 直径132mm 高152mm
- 2、5寸 15W/20w 直径170mm 高192mm
- 3、6寸 20W/30w/36W 直径198mm 高200mm
- 4、8寸 40W/50w 直径230mm 高220mm