

# 工业烤箱，烘干箱厂家定制

产品名称	工业烤箱，烘干箱厂家定制
公司名称	广东顺德佳和达清洗设备有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	品牌:佳和达 型号:JHD-200T 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会良勒路114号之二十
联系电话	0757-22232389 15899830240

## 产品详情

工业烤箱，烘干箱厂家定制

设备描述：

该系列烤箱使用方便，设备实用且功能性强，价格合理。可按客户要求定制烘箱、隧道炉、快速高温冲击、高温老化箱等其它温度控制产品。

所有的工业用的烤箱都有强劲的通风效果，确保温度的准确性和均匀性。

该烤箱适用于大多数的工业用途：加热，脱气，烤漆，聚合，预热，固化，干燥，回火，稳定性实验，硫化，测试，等等。

规格尺寸：

根据客户的实际需求，一对一非标定做.详情请致电专业人员：15899830240 李经理

构造：

8种不同尺寸的烤箱体积从125升到2520升，除了型号为XL0686,XL1400,XL1800,XL2520的烤箱的控制面板是置于左手边外，其他型号的烤箱的控制面板都放于烤箱顶部，用于减小烤箱的尺寸,优化烤箱的结构。内胆采用耐腐蚀性强的优质不锈钢材料,内部抛光。外壳采用冷轧钢板,用环氧树脂烤漆而成。（颜色是RAL7035的浅灰）内胆和外壳无任何接触，优质的隔热保温层有效地减少热散失。外箱和内胆由岩棉隔离，隔离层达110毫米厚，保证了热量的有效控制，外部的低温和卓越的保温功能。隔离材料和垫片不含石棉。

右边开门，门由天地插销两点式关闭。

内部风扇的空气循环:

烤箱为风扇强制循环模式，高速的气流加快了干燥的速度，也使烤箱内的温度分布加快均匀。离心式的鼓风机安装在烤箱的顶部，与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。空气从烤箱的顶部到中心进入风扇，经过温度传感器和被包覆的加热原件。加热的空气分布在烤箱的顶部通过风扇再循环。空气循环不可停止，但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。

废气的排除，新鲜空气的供给:

空气在进入内腔之前，通过通风孔预热设置一个直径为60，80或者100毫米的废气排气口（可在样品中选择），通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择，用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器。

温度的控制与安全:

温度传感器是一个J型热电偶，温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制，保持了高度的准确性，防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限，这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的PID数字控制器，数字显示设定和实际温度值以及加热指示灯。控制版面上有开关按钮，当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。

操作环境:

精密的温度设计,因为生产工艺的不同,造型时最高温度可选择200 或300 。温度浮动值：小于 $\pm 0.2$  。温度的空间变化：105度时小于 $\pm 1.2$  ，200度时小于 $\pm 2.5$  （测试方法，根据欧盟国际NFC15-140标准,用9条传感器对不同的点进行两个小时的测试。）