

全自动洗车机

产品名称	全自动洗车机
公司名称	连云港旭辉自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市东海县牛山镇贯庄村
联系电话	0518-86411122 13365277278

产品详情

龙门往复式洗车机是：汽车停在固定的位置不动，洗车设备根据车型来回往复运动。实现：自动电脑洗车专用洗车液和水蜡、自动仿行刷洗、自动仿行风干。一辆脏车进去，一辆净车出来。无需人工当面操作，远程遥控，遥控有效距离在100米范围之内，有利于提高店面的整体形象，真正的全自动洗车机。

系统采用激光定位技术确定车的位置和形状，并控制清洗媒介对车的上下和周边清洗。减少了传送带等附属设备，控制手臂、软刷等，大大减少了洗车房的占地面积和设备维护。创新性设计就是它可拆式元件设计，这就使无论任何一个元件损坏，都能在只换一个部件的情况下完成器械修复。本产品各个部件都是在实验室经过反复测试和设计才制成的，每一个部件都具有过硬的品质和良好的性能。设备各外观表面，全部采用冷热镀锌、防水防锈处理，能达到约12年的使用寿命。

二、龙门洗车机系统功能说明

1.安全保护系统

本系统全部法国施耐德品牌高端配置，具有过电流，过电压，欠电压，缺相等多项保护功能；各电机具有过载保护功能，各电机，电控箱plc，变频器等都具有可靠接地。电控箱采取可靠的特殊设计防水功能，防腐，抗震性能好；在安装工艺，控制电路设计，元器件选型方面符合IEC及CCC标准，在安装接线方面采用强弱电分开，所有电线全部采用优质高柔线材，信号线采用优质屏蔽线确保了系统具有较强的抗干扰能力。

2.多功能模式自动切换清洗系统

德盛源全自动洗车机，具有水蜡洗车，泡沫洗车，镀膜洗车，快洗，精细洗车，手动分解洗车，一键启动洗车等七种洗车模式，在触摸屏的操作界面上自由点击自动切换洗车模式，方便用户针对不同需求的客户提供差异化的服务，还能获得更多的盈利手段和利润空间，提升了服务能力和品位，是一款多功能的洗车美容机器。

3.车辆自动识别及排空系统

当设备启动后系统自动检测车型和有无车辆进入，当检测到车辆进入则会自动启动程序自动清洗，否则设备停机并自动发出警报；当冬季来临，夜间低温会冰封水管内积存的水，影响第二天正常使用。德盛源全自动洗车机带有温度识别自动排空系统，可在下班前自动排空设备管路和毛刷的积水，不影响第二天正常使用。

4.故障自动检测，记录，报警及自动计数系统

本系统具有各电机过载报警，紧急停止及缺相报警，输送异常报警，各传感器自动检测故障，异常报警。当系统出现故障时，系统将记录下故障时间，故障内容，恢复时间等相关信息并有解决故障处理方法提示，方便用户快速查找故障及时排除故障；设备工作时即使管理者不在现场也不必担心洗车数量的统计，每天歇业后只需输入设定的密码即可轻松查询系统自动记录的当日洗车数量、月、年累计洗车数量。

5.远程信息报警系统

德盛源全自动洗车机可以应客户需要加装远程信息报警系统，主要用于洗车机运行过程中，出现非正常情况时，以手机短信的形式及时让厂家收取洗车机的非正常报警信号，或根据需求随时获取洗车机安全运行数据，及时查询、分析数据并提供解决方法。

三、配置参数

附·XHLM-003型洗车机技术参数：

产品型号	LM-003	设备尺寸	2米*3.5米*3.米	安装尺寸	10米*4.5米*3.2米
洗车速度	2-5分钟（可调）	洗车耗水	40升(可调)	洗车耗电	0.8度
洗车高度	2米	洗车宽度	2米	刷子数量	7刷
风口数量	4	清洗方式	全自动 电脑控制	清洗选择	自动
冲洗压力	11KG	电源供给	380V 18KW	水源供给	自来水
启动方式	光电开关	要求承重	无要求	排泥方式	人工