

# 电脑隧道式洗车机

产品名称	电脑隧道式洗车机
公司名称	连云港旭辉自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市东海县牛山镇贯庄村
联系电话	0518-86411122 13365277278

## 产品详情

隧道式九刷带风干全自动电脑洗车机，它通常由十二组全方位的高压喷头对车身进行全方位冲刷，这种洗车机主要参数和特征如下：电脑控制：遥控器和按钮操作，洗车类型：轿车和各种中、小型面包车。电脑控制：遥控器上只有6个按钮，分型洗车机具有如下特点：全摆动喷头：它由十二组全方位的高压喷头对车身进行全方位冲刷，摆动频率为1.2次/秒，不仅洗车速度快、清洗干净彻底，而且可以清洗前别是：底喷、冲洗+喷液、清洗+蜡洗、停止，每个按钮对应一套程序，操作非常方便。另外配有按钮箱，可以对各个动作分别控制。速度可变：清洗采用低速，多数情况下可以一次冲洗干净，而其他动作（冲洗、喷洗车液、蜡洗）采用快速，节约时间和节约用水。变频启动和制动，运行平稳，遥控有效距离100米内，无需人工参与。

### 一、特点

本产品采用先进的冬季排空系统，分为手动排空和自动一键排空系统，手动排空指的是在冬季易结冰情况下保证洗车机能够正常洗车机不受气温影响用手动操作排除水管中水与洗车刷子上的水，自动一键排空系统只需要一个按键或者设置温度，当气温低于(零度——零下十度)系统自动启用冬节模式，省去人工手动排空或者忘记排空影响下次使用。本洗车机机体采用一体成型没有焊接点，有效避免破坏热镀锌作用，结实耐用。控制系统采用国外进口施耐德元器件，美国原装进口邦纳对射光电传感器，采用变频启动实现设备的软启动从而保护设备的核心进口元器件，消除对德盛源定制无接线防水电机和减速机的损伤。洗车连续行进无需停顿，洗车效率高，自动风干，无需人工擦干。

### 二、配置参数

附XHSD-04隧道型洗车机技术参数：

产品型号	SD-004	设备尺寸	11米*4.1米*3米	安装尺寸	因地方而已， 需现场考察
洗车速度	3分钟/辆	洗车耗水	60升	洗车耗电	1.5度
洗车高度	2.米	洗车宽度		刷子数量	

2.米

9刷

风口数量	4风口	清洗方式	全自 动电脑控制	清洗选择	自动
冲洗压力	18公斤	电源供给	22KW	水源供给	自来水
启动方式	光电开关	要求承重	5吨	排泥方式	人工