

# 手持式超声波流量计价格

产品名称	手持式超声波流量计价格
公司名称	金湖金诺仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏金湖经济开发区神华大道359号
联系电话	0517-86896826 13915191836

## 产品详情

手持式超声波流量计价格 电话：13915191836

外缚式传感器安装方便，易于现场人员安装维护。只要选择一个合适的测量点，把测量点处的管道参数输入到流量计中，然后把探头捆绑在管道上即可，如下图。安装外缚式传感器不受压力影响，可带压不停产安装。最高温度可达160℃，根据测量管径分为标准S1型（适用于管径DN15-DN100mm）、标准M1型(适用于管径DN50-DN1000mm)、标准L1型(适用于管径DN300-DN6000mm)。产品一经推出即得到了国内外广大客户的青睐，已远销韩国、日本、澳洲、美国等地区，受到国内外客户广泛好评。

主要产品：

便携式超声波流量计      固定分体式超声波流量计

手持式超声波流量计      盘装式超声波流量计

固定式超声波流量计      智能型超声波流量计

外夹式超声波流量计      手持式超声波流量计

插入式超声波流量计      固定一体基本型超声波流量计

管段式超声波流量计

## 主要技术特点

系列手持式超声波流量计价格采用微处理技术，超大规模集成电路，与其它超声波流量计相比除具有“三高一低”（高精度、高可靠性、高性能、低价格）的显著特点外，还具有下列更多优势：

（1）0.2ns直接时差测量电路，40ps时差测量分辨率，保证仪表可达到1%的线性度和0.5%的重复性，测量精度达1%。

（2）低电压、多脉冲信号双平衡发射接收，抗干扰电路设计，可用于几乎全部工业环境（特别是变频器环境中）。

（3）全窗口化中文显示，2×20字符液晶显示。

（4）正、反双向计量，可计量正、负、净累积流量，流速等。

（5）外壳模具制造，防护等级：IP65。

（6）配温度变送器可实现热量计量，可显示瞬时流量（m<sup>3</sup>/h）、流速（m/s）、累计流量（m<sup>3</sup>）、累计热量（GJ）、峰值流量及时间等。

（7）在机器上配有防雷击元件，以保障机器在雷区良好的运行，也可在电源上直接并上避雷器，以便得到更好的保护。

（8）完备的信号输出和灵活的联网功能，可满足不同用户的各种要求。

1输入信号：5路4-20mA模拟输入，精度0.1%，可输入温度、压力、液位等其它信号。

2输出信号：1路4-20mA或0-20mA模拟电流信号；继电器及OCT输出；RS-232/485标准串行接口输出；可利用GPRS、PSTN、CAN总线、GSM短消息联网。

（9）完备的软件设计：日、月、年累计功能：可记忆前64个运行日、前64个运行月、前5个运行年中任何一天、任何一月、任何一年的累计流量，便于查询和管理。

（10）上、断电管理功能：可记录前64次上电、断电时间及上、断电时刻的瞬时流量，保护所有数据，用户可以选择自动或手动补量，减少用户流量损失。

（11）手持式超声波流量计价格具有故障自诊断功能，并可自动记忆前64个运行日的工作状态是否正常

