热风循环烘箱

产品名称	热风循环烘箱
公司名称	广东顺德佳和达清洗设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:佳和达 型号:JHD-200T 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会良勒路114号之二十
联系电话	0757-22232389 15899830240

产品详情

热风循环烘箱

热风循环烘箱描述：

大部分热风在箱内循环，热效率高。节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。

加热热源蒸气、电、远红外蒸气两用，供用户选择

使用温度：蒸气加热50～140°C，最高150°C

用电，远红外温度50～350°C

备用自控系统和电脑控制系统供用户选择

常用蒸气压力0.02～0.8mpa(0.02～8KG/cm2)

配用电加热按照I型计算15KW，实用5～8KW／h

特殊要求在定货时间时表明

非标烘箱价格面议使用温度大于140°C或小于60°C，要在定货时注明

规格尺寸：

根据客户的实际需求，一对一非标定做.详情请致电专业人员：15899830240 李经理

经我公司精心设计，不断更新，达到国际一流先进水平，该设备是一种箱体式，并可装拆，分为CT型（离心风机）CT-C（轴流风机）的系列产品，它是利用蒸气和电为热源，通过加热器加热，大量热风在箱内进行了热风循环，经过不断新风补充从进风口进入箱体，然后不断从排湿口排出，这样增加了传热效果，使箱内物料水分逐渐减少。我公司生产的烘箱配用低噪音、耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3－7%提高到目前的35－40%，最高热效率可达70%。该设备1990年由国家医药管理局发布了行业标准，同一型号为RXH。

热风循环烘箱是一种适用面宽的盘架式间歇通用干燥设备，广泛的应用于制药、化工、食品、轻工、五金等工业原料或产品的除湿。