

WDS - 10 型 电子式万能试验机

产品名称	WDS - 10 型 电子式万能试验机
公司名称	济南唯品试验机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区平安街道办事处小于村87号
联系电话	13188930502

产品详情

WDS-10型液晶显示电子拉力试验机是针对高等院校、科研院所而设计的电子拉力试验机。试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。系统通过控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降，完成试样的拉伸力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

主要技术指标：

- 1、机 型： 双臂（液晶显示）
- 2、最大试验力： 10000N
- 3、操作方式： 全中文菜单操作
- 4、测量范围： 最大试验力的2%—100%
- 5、精度级别： 1级
- 6、试验力准确度： 优于示值的 $\pm 1\%$
- 7、变形显示误差： $\pm (50+0.15L)$
- 8、试 验 力： 最小分辨力0.01N
- 9、位移测量： 分辨率为0.01mm
- 10、变形准确度： 优于 $\pm 1\%$

- 11、调速范围： 1mm/min~500 mm/min
- 12、液晶显示内容： 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等
- 13、无级调速： 采用直流伺服电机及控制系统
- 14、试验空间调整机构： 私服电机，同步带传动
- 15、电机功率： 0.55KW
- 16、试验行程： 400*500mm（可根据客户需求定制）
- 17、拉伸空间： 400*500mm（可根据客户需求定制）
- 18、压缩空间： 400*500mm（可根据客户需求定制）
- 19、主机尺寸： 760*400*1700mm
- 20、外观： 符合国家GB/T2611标准
- 21、成套性： 符合标准要求
- 22、试验保护功能： 过载保护
- 23、安全保护装置： 限位开关
- 24、供电电源： 220V 50Hz
- 25、重量： 约300kg
- 26、工作环境： 室温~45℃，湿度20%~80%