

## 厂家直供进口丁晴O型圈

产品名称	厂家直供进口丁晴O型圈
公司名称	无锡普利克密封材料有限公司无锡销售部
价格	.50/个
规格参数	品牌:ZDE 尺寸:20*2.5 20*3 20*1.5 产地:香港
公司地址	无锡市崇安区东鹏国际377
联系电话	0510-82400909 13952490456

## 产品详情

普利克ZDE有各国标准的O型环模具，其中包括：美标AS568、日标G/P标准、中标C92、旧国标、行业标准等，真正意义上做到了规格齐全。ZDE库存强大：只要是标准件常用材质都有现货、非标件无需磨具费都可定制。

O型圈性能：

尺寸：外径（不限）\*内径（不限）\*线径（0.3-20mm）

形状：O型、O形、圆形

颜色：一般为黑色，也可以生产为绿色、红色等其他颜色，或者根据色号来定做

硬度：一般为30~90邵氏A

橡胶O形圈硬度/线径/间隙公差/工作压力之间的关系

线径/间隙公差/压力（kg/cm<sup>2</sup>） 硬度

SHOREA 35

Kg/Cm<sup>2</sup> 70

Kg/Cm<sup>2</sup> 105

Kg/Cm<sup>2</sup> 140

Kg/Cm<sup>2</sup> 175

Kg/Cm<sup>2</sup> 210

Kg/Cm<sup>2</sup> 350

Kg/Cm<sup>2</sup>

1.78 70 0.15 0.10 0.05

80 0.20 0.15 0.10 0.05 0.03

90 0.25 0.20 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03

2.62 70 0.18 0.13 0.08

80 0.25 0.18 0.13 0.08 0.04

90 0.3 0.25 0.18 0.13 0.10 0.08 0.04

橡胶密封圈O型圈为何会断裂

有的硬度太高，安装是要注意

一般国产的做工和胶料都比较差，会有一些的影响

国内厂家一般胶料配比有问题,炭黑量过多会导致橡胶断裂

普力克进口高端产品，精度高无针眼，无毛边，精度达到+/-0.03 mm至+/-0.08 mm。

O型圈(O-ring)的特性是耐高温，有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。一般使用温度范围为-50至250度。

密封圈、O型密封件等橡胶制品的出货检验流程

尺寸的确认：我们采用游标卡尺测量O型圈的尺寸，对每批次产品进型抽检。抽检规则：数量500~1000个，抽检5%；数量1000~5000个，抽检3%；数量5000~10000个，抽检2%；数量10000个，抽检1%。

看下O型圈的外包装是否有破损

检查标签是材质数量尺寸是否和送货单一致

目测O型密封圈的外观是否有毛刺、破损等其它不良品

装箱核对

O型密封圈的工艺过程：精选、切块、裂解、精制与配料。处理前应首先将废胶清洗，去除垃圾和杂质，然后进行挑选和分类，切成小块，送往裂解。橡胶O型圈裂解的方法很多，有机械轧炼裂解、直接蒸汽热裂解、干热裂解和化学裂解等。

安装进口O型圈的方法：

- 1) 一定要选用无锐边光滑的工具操作；
- 2) 对于用密封条粘接成的O形圈(O型橡胶密封圈)，不得在连接处拉伸。
- 3) 尽量使用辅助工具安装，并保证正确定位；
- 4) 保证O型圈在一定的拉力范围内使用