

GRG石膏板，吊顶，线条，GRG生产厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GRG石膏板，吊顶，线条，GRG生产厂家 |
| 公司名称 | 上海合姿装饰材料有限公司 |
| 价格 | 400.00/片 |
| 规格参数 | 合姿:1 定制类:2 上海:3 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区华江公路129弄7号J3512室 |
| 联系电话 | 021-59506288 13817337663 |

产品详情

5、密度高、质量轻。标准产品厚度为3.2至8.8mm（特殊要求可以加厚），单位平方米的重量仅4.9至9.8kg，有声学要求的可以按要求在产品背面灌浆加厚（厚度可达到40mm以上）。满足大板块吊顶分割需求的同时，能减轻主体建筑重量及构件负载。可改变厚度和重量，以达到声学要求。灌浆密度最低可达650kg/立方米。

6、防火、阻燃性。GRG材料属于A级防火材料，当火灾发生时，它除了能阻燃外，本身还可以释放相当于自身重量15%至20%的水分，可大幅度降低着火面温度，降低火灾损失。

7、防潮性。GRG材料为无机材料，具有防霉防蛀，防静电的作用。检测结果证明产品的吸水率仅为0.3%，所以GRG产品能用于潮湿的环境，不会产生霉变发黄现象。

8、声学效果好。GRG材料具有良好的声波反射性能。检测表明：4mm厚的GRG材料，透过损失500Hz23db、100Hz27db；气干比重1.75，符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计，还可构成良好的吸声结构，达到隔声、吸音的作用。

9、绿色环保。GRG材料无任何气味，不含任何化学树脂或放射性有害物质，放射性核素限量符合GB6566-2001中规定的A类装饰材料的标准。100%天然无机矿物质之材料，远红外线放射率0.88左右。并且可以进行再生利用，属绿色环保材料。

10、施工便捷、损耗低。GRG产品可根据设计师的精密分割，产品全部由工厂预制完成，不需要现场二次加工。安装采用预埋件螺栓铰接的方式，再经过现场特殊的接缝处理，可进行大面积无缝密拼，形成完整造型。