

# 广州汉信-2路视频光端机

产品名称	广州汉信-2路视频光端机
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS-VDT/R 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

产品概述: ; HS-VT/R200001 二路数字视频光端机通过一芯光纤传输2路视频、音频、控制数据 (RS485)、以太网、电话、开关信号等业务产品使用简单,现场开通时支持即插即用,不需要进行任何光电调整;现场接线方便,不需要任何专用工具;具有电源、光路和数据环路指示;可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。

组网方案:

应用场合:

智能交通系统 (ITS)

社会治安监控

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

高保真视频会议系统

闭路电视工业监视

校园监控

安防系统

特征:

工业级设计, SMT工艺

622Mbit/s全数字光纤传输平台

自主知识产权大规模专用集成电路核心

PAL、NTSC、SECAM全制式兼容

2路广播级视频

电源、链路、视频动态指示

现场开通免调试

自恢复保险

## 19英寸3U子架兼容小型结构

### 技术规格：

#### 光纤接口参数（单纤/双纤） 波

长：单模1310nm/1550nm；  
多模850nm/1310nm 光纤芯数：  
收发双芯，收发单芯 发送功率：  
-9dBm/-5dBm 传输长度：  
0-50公里/100公里 接收灵敏度：  
优于-36dBm 连接器：  
SC/FC/ST 特点：可根据用户需求  
定制为不同的接口类型。

#### 异步数据接口参数（RJ45/接线端子）

速率：300~115.2 kbps自适应  
RS485：0~19.2kbps  
RS422：0~19.2kbps 接口特性：  
满足ITU-T V.24标准 连接器：  
接线端子或RJ45 连接方式：DCE  
特点：可选 RS232/RS485/RS422  
等不同类型的接口，或同时具有。

#### 以太网数据接口参数（RJ45） 速

率：10M或10/100M自适应 协议：  
支持IEEE 802.3，IEEE  
802.1Q(VLAN) 物理接口：RJ45座，  
支持Auto-MDIX 工作模式：全双  
工/半双工自适应开关量接口参数（RJ45/  
接线端子） 响应时间：  
<0.5ms 开关接口：光MOS继电器  
350V/120mA 物理接口：RJ45

### 电源：

+5V DC，功耗  
W（单端）

类型：集中插卡式、迷你型台式

尺

#### 视频接口参数（BNC接口）

信号制式：  
PAL/NTSC/SECAM  
标称输入输出电平：1VP-P  
标称输入输出阻抗：75  
每通道带宽：8MHz  
抽样频率：13.5MHz/  
16MHz 光线路带宽：  
108Mbps/160MHz  
音频接口参数（BNC或RJ45接口）  
每通道带宽：20Hz~20KHz  
采样频率：96KHz  
量化等级：24bit  
输入阻抗（Line-in）：  
47K /非平衡  
输出阻抗（Line-out）：  
10K 非平衡  
标称输入输出电平：2Vp-p  
非平衡加权信噪比：  
75dB（典型值）  
总谐波失真：0.1%（典型值）

特点：可完成单声道或双声  
道立体声的高质量音响效果。

#### 电话接口----FXO/FXS接口参数（R J45/RJ11）

FXS电话口 振铃电压：  
75V 振铃频率：  
25HZ 二线输入阻抗：  
600（摘机）回损：40  
dB FXO交换机接口  
振铃检测电压：35V  
振铃检测频率：  
17HZ-60HZ  
二线输入阻抗：  
600（摘机）回损：40  
dB 特点：可选  
RS232/RS485/RS422 等不同类型的  
数据接口，或同时具有。  
环境条件：

#### 工作温度：

-25 ~+70

#### 储存温度：

-40 ~+80

寸：210mm × 136mm × 22mm (迷你型)

相对湿度：  
0~95% (非冷凝)

详细参数请登录汉信通信官网<http://www.hansun.com.cn>，欢迎来电咨询议价！

联系人：林子扬，联系电话：18816785823，020-85521526.