

上海PE材料拉力试验机上海宇涵机械力与变形检测仪

产品名称	上海PE材料拉力试验机上海宇涵机械力与变形检测仪
公司名称	上海宇涵机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	地区:广东 编号:20171019 厂家:东莞
公司地址	浦东新区航头镇航南公路999号7幢102室
联系电话	021-52664390 13818169858

产品详情

规格：YC-120A-K100；2、精度等级：0.5级；3、额定大负荷：50、100N、200N、500N、1000N、2000N、3000N、5000N、10KN、20KN、50KN、100KN4、有效测力范围：0.2/100-100/%；5、试验力分辨率，额定负荷50万码：内外不分档，且全程分辨率不变。6、有效试验宽度：150mm7、有效拉伸空间：800mm8、试验速度：0.001~500mm/min（任意调，实际可做到1000mm/min）9、速度精度：示值的±0.5%以内；10、位移测量精度：示值的±0.5%以内；11、变形测量精度：示值的±0.5%以内；12、试台升降装置：快/慢两种速度控制，可点动；13、试台安全装置：电子限位保护14、试台返回：手动可以500MM高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；15、超载保护：超过额定大负荷10%时自动保护；16、电机：400W17、尺寸：长590×宽355×高1640mm18、主机重量：约175kg三、PE线拉力检测仪功能特点：1、自动清零：计算机接到试验开始指令后，系统自动清零。2、自动返程：试样断裂后，自动返回初始位置。3、自动换档：根据负荷的大小，可切换不同的档位，确保测量精度。4、改变速度：本机可根据不同的试样，任意改变试验速度。5、示值校验：系统可实现力值的准确标定。6、控制方法：根据试验需要可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。7、一机多用：配备不同规格的传感器，可实现一机多用。8、曲线遍历：试验完成后，可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据并分析。9、显示：数据和曲线试验过程动态显示。10、结果：试验结果可存取，对数据曲线进行分析。11、限位：具有程控和机械限位。12、过载：当负荷超过额定值时自动停机。PE线拉力检测仪公司承诺：1.购机前，我们专门派技术人员为您设计方案2.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用3.购机后，将免费指派技术人员为您调试安装4.整机保修一年，产品终身维护