

【质量保证】嘉睿牌KCB83.3不锈钢齿轮油泵

产品名称	【质量保证】嘉睿牌KCB83.3不锈钢齿轮油泵
公司名称	沧州嘉睿泵业有限公司
价格	720.00/台
规格参数	嘉睿:泵业 KCB:83.3 沧州:泊头
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村（注册地址）
联系电话	13633275423

产品详情

KCB18.3-83.3不锈钢齿轮泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

KCB18.3-83.3不锈钢齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)，温度在300 以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。

结构特点：

kcb系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、安全阀、轴端密封等部件组成，齿轮经热处理有较高的硬度和强度、泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。

泵内有设计合理的泄油和回油槽，使齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

该泵设有安全阀起过载保护作用。但本安全阀不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。文章来自<http://www.czjrby.com>

KCB参数

型号	流量 Q		转速 n	排出压力 p	必需汽蚀余量 r	效率 %	电动机功率KW	型号
	m ³ /h	L/min	r/min	Mpa	m			
KCB-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	Y90L-4

2CY-1.1/1.4

KCB-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	Y100L1-4
2CY-2/1.45								
KCB-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	Y90L-4
2CY-3.3/0.3								
3								
KCB-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	Y100L1-4
2CY-5/0.33								
KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4
2CY-12/0.33								
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6
2CY-18/0.36								
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	Y160M-4