

皮革拉力试验机

产品名称	皮革拉力试验机
公司名称	山东华测机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大试验力:5KN 试验机级别:1级 位移速率调节范围:0.2 ~ 500mm/min
公司地址	山东聊城经济开发区汇通智慧创新大厦二层
联系电话	0635-8377315 13406375388

产品详情

该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。

精密的自动控制和数据采集系统，实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在拉伸试验中，检测材料的最大承载拉力、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后，由主控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算，同时显示相应的试验结果，各检测参数在试验结束后既可查询显示，也可打印（打印机需定制，另付费），增加附具，可完成材料的压缩、弯曲等力学性能指标的测试。

该设备适用于金属、胶粘剂、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门，同时还适用于大中专院校进行教学演示工作

- 1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。
- 2、万向节采用十字插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
- 3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。
- 4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过流、过压、过载等保护装置。。
- 5、选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。

