

塑料盲沟|塑料盲管|合成树脂透水管

产品名称	塑料盲沟 塑料盲管 合成树脂透水管
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	7.20/米
规格参数	外径:50-300mm 产地:山东 材质:合成树脂
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	18264811211

产品详情

泰安东诺工程材料有限公司是一家专业从事土工合成材料研究、开发、生产和销售的综合型企业，是中国建筑防水材料工业协会会员单位，中国土工合成材料工程协会会员单位。公司坐落于雄伟的泰山脚下南部高新技术开发区，交通便利。公司经股份制改造后，便聘请了北方交通大学，铁道部科研院及中国水科院等大专院校科研院所数名专家学者作为公司技术顾问，从生产技术到材料选购及新产品的研发对公司进行全面指导。公司内现有工程师五名，专业技术人员16人，技术力量成熟而且雄厚。公司专业生产：土工膜、复合土工膜/布、GCL膨润土防水毯、三维植被网/土工网、软式透水管/塑料盲沟/硬式透水管、养殖膜/藕池防渗膜、土工布、塑料排水板、土工席垫/渗水片材、三维复合排水网、植草格、土工格栅，完全可满足各项大中小型工程土工材料的需要和供应。公司拥有完善的售后队伍，从设计、生产、运输、培训、施工等方面均严格按照ISO9001：2000；ISO14000：2004标准规范管理和服务，公司一贯秉承“质量第一、效率第一、客户至上、服务至上，不断满足用户要求”的服务宗旨，确保合作者获得精美的产品和满意的服务。

联系电话：18264811211苗经理

塑料盲沟特点

编辑

- 1、塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条，相互接点熔结成型，呈立体网状体，其原理与钢结构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%，是有孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高。
- 2、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，

无需考虑会被土压力压坏。

3、抗压强度大，250KPa压力下，其压缩率低于10%。

4、加有抗老化剂，经久耐用，在水下，土中等处入置几十年也能确保稳定。

5、抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。

6、由于有以上特点，故对以往传统盲沟出现的各种问题，如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞，被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题，可通过塑料盲沟材解决。

7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂，故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。