

成都金石现货供应韩国奥托尼克斯元器件

产品名称	成都金石现货供应韩国奥托尼克斯元器件
公司名称	成都金石机电控制设备有限责任公司
价格	120.00/只
规格参数	品牌:韩国奥托尼克斯 型号:BJ300-DDT 产地:嘉兴
公司地址	成华区龙潭工业园区航天路53号启源兴业科技园5栋
联系电话	86-02884215660 15882208825

产品详情

BJ100-DDT 107 P1 12-24VDC 107 209 107

BJ100-DDT-P 107 P1 12-24VDC 107 209 107

BJ10M-TDT 128 P1 12-24VDC 128 250 128

BJ10M-TDT-P 128 P1 12-24VDC 128 250 128

BJ15M-TDT 136 P1 12-24VDC 136 265 136

BJ15M-TDT-P 136 P1 12-24VDC 136 265 136

BJ1M-DDT 114 P1 12-24VDC 114 222 114

BJ1M-DDT-P 114 P1 12-24VDC 114 222 114

BJ300-DDT 107 P1 12-24VDC 107 209 107

BJ300-DDT-P 107 P1 12-24VDC 107 209 107

BJ3M-PDT 128 P1

BJ3M-PDT-P 128 P1

BJN50-NDT 149 P1

BJN50-NDT-P 149 P1

BJN100-NDT 149 P1

BJN100-NDT-P 149 P1

BJG30-DDT 149 P1

BJ30-BDT 149 P1

BJ30-BDT-P 149 P1

BJ50-BDT 149 P1

BJ50-BDT-P 149 P1

BJ100-BDT 149 P1

BJ100-BDT-P 149 P1

FD-320-05R 186 P10

FD-420-05R 186 P10

FD-620-10R 247 P10

FD-320-06B 121 P10

FDC-320-06B 121 P10

FD-420-06B 132 P10

FD-620-13B 132 P10

FTH-305 154 P10 0.5M

FTH-405 154 P10 0.5M

FDH-605 87 P10 0.5M

FTH-310 161 P10 1M

FTH-410 161 P10 1M

FDH-610 97 P10 1M

FTL-M26 55 P10 适用于FT-420-10,FT-420-10H,增加检测距离

FDC-320-F 82 P10 配合使用,适用于微小光斑使用场合

FDC-2 43 P10 配合使用,适用于微小光斑使用场合

ADS-AF 334 P11

ADS-AE 334 P11

ADS-SE 234 P11

BW20-08(-P) 895 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-12(-P) 1229 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-16(-P) 1477 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-20(-P) 1782 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-24(-P) 2110 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-28(-P) 2401 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-32(-P) 2742 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-36(-P) 2924 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-40(-P) 3230 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-44(-P) 3328 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW20-48(-P) 3608 P11 光轴间距20MM,12-24VDC

BW40-04(-P) 778 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-06(-P) 1004 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-08(-P) 1208 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-10(-P) 1426 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-12(-P) 1615 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-14(-P) 1804 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-16(-P) 2000 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-18(-P) 2277 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-20(-P) 2466 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-22(-P) 2663 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BW40-24(-P) 2852 P11 光轴间距40MM,12-24VDC

BWP20-08 677 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-12 793 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-16 917 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-20 1040 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-08P 677 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-12P 793 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-16P 917 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWP20-20P 1040 P12 光轴间距20MM,12-24VDC

BWPK25-05 737 P12 光轴间距25MM,12-24VDC

BWPK25-05P 737 P12 光轴间距25MM,12-24VDC

CID4-3T 32 P12 长度3M,黑色

CID4-5T 42 P12 长度5M,黑色

CID4-7T 53 P12 长度7M,黑色

CID4-10T 68 P12 长度10M,黑色

CID4-3R 32 P12 长度3M,灰色

CID4-5R 42 P12 长度5M,灰色

CID4-7R 53 P12 长度7M,灰色

CID4-10R 68 P12 长度10M,灰色

ADS-SB12 13 P12 适用于ADS-SE,安装支架

ADS-SB10 13 P12 适用于ADS-SE,安装支架

BK-BWP-ST 34 P12 适用于BWP,安装支架

BK-BWP-SL 34 P12 适用于BWP,安装支架

BK-BWP-P08 68 P12 适用于BWP,护罩

BK-BWP-P12 82 P12 适用于BWP,护罩

BK-BWP-P16 95 P12 适用于BWP,护罩

BK-BWP-P20 109 P12 适用于BWP,护罩

BK-BWPK-ST 42 P12 适用于BWPK,安装支架

BK-BWPK-L 42 P12 适用于BWPK,安装支架

BK-BWPK-P 45 P12 适用于BWPK,安装支架

ADS-SEC 167 P12 Door side sensor controller

ADS-SH 73 P12 Sensor set(Cable length:10m)