HBTS80-13-90混凝土泵 搅拌输送泵

产品名称	HBTS80-13-90混凝土泵 搅拌输送泵
公司名称	烟台大都重工机械有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	
公司地址	山东省烟台市海阳市东村街道海天路和平二区(注册地址)
联系电话	0535-3106078 15318691949

产品详情

一、HBTS系列概述

烟台大都重工机械有限公司混凝土泵及细石混凝土泵均采用国内最先进液压系统,结构简单,故障率低。

24小时客服电话,随时为您转接售后服务中心及技术中心,让您无论何时何地都能放心正常使用设备。 远程视频培训教材,使客户详细了解设备各部件名称及功能,操纵设备及排除故障更能轻松自如。

配备国内最先进的无线遥控装置,遥控距离可达500米,使客户远距离操纵设备更能轻松自如。主要部件 保修一年,使客户买的放心,用的放心。

电控系统采用国内一流技术,电气原件采用法国施耐德,日本欧姆龙等公司产品,面板按钮更加简单,即使没有文化的人都能轻松操作。摆缸动力强大,超强耐高温,更能满足客户在炎热的夏天进行施工。

混凝土泵的换向冲击不仅对液压系统造成伤害,缩短液压部件、机械构件的使用寿命,更重要的是,在施工过程中,由于冲击振动大,布料软管窜动难以控制,会带起布好的地暖管,令施工者头痛不已。

针对这个缺点,大都重工机械采用了独创地换向缓冲技术,成功消除了换向瞬间的压力冲击,换向极其 平稳。

二、性能特点及优势:

液压系统采用电控控制系统成熟简洁,故障率低,维修方便。采用国内外知名品牌的油泵、阀件,质量稳定可靠。

主泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制,避免了换向冲击,使主泵送油路换向更可靠平稳。 泵送液压系统具有安全溢流保护。同时,主泵送系统超压时,油泵压力切断自动开启,使主泵获得多级保护。

采用吸油过滤技术,避免异物进入液压系统,进一步提高液压系统的可靠性与各部件的寿命。

油泵采用知名品牌的变量柱塞泵,额定压力高;

大功率强制风冷散热器,使油温能得到有效控制,保证了主机液压系统的正常工作。 采用全自动集中润滑系统,采用多点直接供油方式,供油压力高,使各润滑点处于免维护状态,既节约使用成本,又保障了主机可靠运行。 液压管路采用锥面密封或进口矩形密封,管路接头密封可靠。 电气系统采用可编程控制器(PLC),智能化,集成化,人性化的统一。主要电气元件均选用日本三菱,欧姆龙,法国施耐德等公司产品,确保了系统的高可靠性。 料斗、S阀等关键受力元件,采用计算机程序对其受力状态结构钢度,应力集中状况进行了模拟分析;设计出的料斗、S阀结构钢度好、工艺性佳,避免了同类产品高层输送时料斗变形及S阀断轴现象。

采用高耐磨叶片搅拌强制喂料,进一步提高了混凝土吸入性。

采用高强度金属外壳,高品质电气元件制造的有线遥控装置,操作安全、便捷。

眼镜板、切割环等最容易磨损位置均采用耐磨合金制造,经久耐用。

大都重工十年制泵经验,成熟技术,质量可靠,专业售后团队全天候提供配套服务,解决后顾之忧

三、主要技术参数:

HBTS系列混凝土泵可以输送骨料粒4cm以上的混凝土,排量范围从40m/h到100m/h,适用于民建、交通、 铁路、水利、电力及国防工程输送混凝土或砂浆。

HBTS-R系列是以柴油发动机为动力混凝土泵,用于偏远的电力缺乏地区