螺栓强度拉力试验机

产品名称	螺栓强度拉力试验机
公司名称	山东华测机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	试验机级别:1级 最大试验力:100KN 引伸计标距(mm):50
公司地址	山东聊城经济开发区汇通智慧创新大厦二层
联系电话	0635-8377315 13406375388

产品详情

10吨落地式电子万能试验机采用双空间门式结构，上空间拉伸，下空间压缩、弯曲。主机部分由两根导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架，调速系统安装在工作台下部。由调速精度高、范围宽、性能稳定的日本松下交流伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠副旋转，滚珠丝杠副驱动中横梁，带动拉伸辅具（或压缩、弯曲等辅具）上下移动，实现试样的加荷与卸载。该结构保证机架有足够的刚度，同时实现高效、平稳传动。技术参数:1、试验机级别：1级2、最大试验力(kN)：1003、试验力测量范围：最大试验力的0.4%~100%4、试验力示值相对误差：≤示值的±1%5、试验力分辨力：200 000码6、引伸计标距(mm)：507、变形测量最大值(mm)：108、变形测量范围(mm)：最大变形的2%~100%9、变形示值相对误差：≤示值的±1%10、位移示值相对误差：≤示值的±1%11、位移分辨力(mm)：0.00112、位移速率调节范围(mm/min)：0.005~500，无级调速13、位移速率示值相对误差：≤示值的±1%14、主机外型尺寸(mm)：1010×750×222515、试验空间宽度(mm)：60016、拉伸行程(mm)：60017、压缩行程(mm)：60018、横梁最大行程(mm)：110019、主机质量(kg)：1100 20、主机电源：1.5kW,AC380V±10%，三相四线21、工作环境：室温10°C～35°C,湿度20%～80%