

混流风机厂家、HL3-2A玻璃钢低噪音混流风机

产品名称	混流风机厂家、HL3-2A玻璃钢低噪音混流风机
公司名称	贝莱特空调有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	联系人:王经理 联系电话:18505342352 工作微信:18505342352
公司地址	德州经济开发区晶华路
联系电话	05342380819 18605342909

产品详情

中大HL3 - 2A低噪节能混流通风机和HTF (PYHL - 14A) 系列高温排烟低噪节能混流通风机，是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，它具有离心式风机的高压力，轴流风机的大流量，效率高，节能好，噪声低，安装方便等特点。本系列通风机设计颖，结构紧凑，体积小，重量轻，易安装，与老式的离心式风机相比可节电20%，转速小于2000r/min时，噪声低于75dB(A)，风机联接管道和安装在空调箱内时，噪声小于70dB(A)。可代替2000pa以下的中，低压离心风机，广泛用于工业，民用建筑通风除尘等。PYHL - 14A系列风机是HTF系列的派生产品，产品能在300摄氏度左右环境温度中正常运转1小时，既能作通风换气，又能起高温排烟等双重作用，适用于地下隧道，地下商场，地下仓库等消防配套设施。

一、风机的结构特性

风机主要有叶轮。机壳，，导流片，电动机部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲夹板片焊接在轮毂上。经动平衡校验，有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形，与消音功能集风器联接成整体。出口装肝导流片，具有良好的气流颁布，压力稳定。PYHL - 14A型风机设计二次进风，有利降低电机的环境温度。

二、风机的用途

中大HL3 - 2A系列混流通风机HTF (PYHLK - 14A) 系列高温排烟混流通风机广泛应用隧道，地下车库，高级民用建筑，冶金，厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟，HL3 - 2A系列风机输送气体温度不得超过80摄氏度，HTF (PYHL - 14A) 系列风机工作温度为300摄氏度。气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。特殊环境可选用防爆型混流风机。