

出售法罗威涂覆机

产品名称	出售法罗威涂覆机
公司名称	法罗威（江苏）电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:法罗威 型号:涂覆机 产地:江苏苏州昆山
公司地址	昆山市张浦镇张家埭路15号
联系电话	0512-57251558 18913256274

产品详情

全自动三防选择性涂覆机SC-45A技术参数

設備性能

- 1.整體採用鋼體架構設計，可承受高速運行時衝擊，機臺運行平穩無共振噪音；
- 2.採用工控機搭配運動控制器，WINDOWS 7 操作系統；
- 3.採用手動示教及CAD導圖編程模式，故障聲光報警及菜單警示；
- 4.四軸傳動平臺採用精密滾珠絲杠傳動系統搭配松下伺服電機；
- 5.配備2個膠閥，針式膠閥可搭載針頭校正模組，可自動量測補償偏移量；
- 6.Z軸方向能根據異型器件高度自動上升及下降膠閥以調整單次塗覆範圍；
- 7.U軸可以 $\pm 170^\circ$ 旋轉，膠閥可 30° 偏移，可以手動調整角度；
- 8.可實現直線、圓、弧塗覆和點膠；
- 9.配備一套專用塗料儲膠桶，密封恒久供給方式，供料均勻一致；
- 10.機臺配有專用清洗裝置，獨立清洗液容器，可自動清洗膠閥；
- 11.配有發氣收集、排放裝置；內置濾網，廢氣排出可達環保標準；

12.配有SMEMA信號端口，可與其他設備通訊；

13.高精度直流無刷馬達配備不銹鋼加長鏈條，能平滑地加減傳送，使產品快速、穩定、準確地傳送到制定位置，且不會造成產品撞傷。

14.配有控制按鈕實現“急停”“複位”“暫停”“啟動”等功能

15.配有前後門報警系統，門開啟則停止工作；

16.品質追溯系統：可選配二維碼、條碼掃描功能，可對產品批次進行記錄。

17.塗覆機抽風系統可選配風量系統，當風量未達到設定值時自動顯示報警；

技術參數

序號	規格專案	規格參數
1	外型尺寸 External Size L*W*H	1200mm*1350mm*1650mm
2	重量 Weight	750KG左右
3	單閥塗覆範圍 Coating Area	L510mm*W460mm
4	調幅範圍 Amplitude modulation range	50-460mm
5	輸送帶高度 Conveyor Height	900mm ± 20mm
6	控制系統 Control System	工業電腦+運動控制卡
7	驅動方式 Drive Type	伺服系統+絲杆模組傳動
8	驅動軸數 Axis	4軸
9	最大工作速度 Max Work Move Speed	800mm/sec
10	最大元件高度 Max PCB Component Height	上100mm 下100mm
11	編程方式 Programming Type	示教/CAD
12	旋轉角度 Rotation Angle	± 170度
13	定位精度 Positioning Accuracy	0.01mm
14	重複精度 Repeat Accuracy	0.01mm
15	膠閥數量 Nozzle Type	2個（小霧化膠閥、針式點膠閥）
18	膠閥上下	進口 雙杆氣缸
19	針式點膠閥塗覆寬度	2mm~5mm
20	針式點膠閥針嘴大小	0.8mm~2mm
21	邊緣清晰度	± 0.5mm
22	小霧化塗覆寬度	5mm~10mm
23	噴塗厚度	0.02mm~1mm
24	儲膠桶容量 Glue Tank Volume	10L * 1、 2L * 1
25	儲膠桶攪拌方式 Glue Mixing Type	手動攪拌/氣動攪拌
26	電源 Power	AC220V 50~60Hz
27	總功率 Total Power	2000W
28	氣源供給 Air supply	0.5Mpa~0.8Mpa
29	氣源流量 Air Ventilation	150CFM~200CFM
30	選配項	CCD視覺系統
31	選配項	條碼掃描裝置
32	選配項	液位檢測裝置
33	選配項	環保過濾系統
34	標配項	廢液回收裝置

35
36
37

選配項
選配項
標配項

UPS不間斷電源
底部回板系統
智能手動編程

法罗威（江苏）电子科技有限公司

江苏省昆山市张浦镇德国工业园张家埭路15号

网站：www.followe.com.cn