

Clever-S超纯水系统（自来水进水）

产品名称	Clever-S超纯水系统（自来水进水）
公司名称	上海宜奇贸易有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元216室C座
联系电话	13817681534 18116278840

产品详情

Clever系列纯水/超纯水系统

Clever-S超纯水系统（自来水进水）

1.技术规格

1.1进水要求*：城市自来水：电导率 $<400\ \mu\text{s}$ ，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm²

1.2产水水质

1.2.1综合型超纯水机

Clever-S15/30 FV综合型超纯水机

产品型号
产水量（25℃）**
RO纯水水质

Clever-S15 FV
15升/小时
电导率：进水电导率x2%；

Clever-S30 FV
30升/小时

（三级水）

有机物去除率：>99%，当分子量>200道尔顿时；

颗粒和微生物去除率：>99%；

UP超纯水水质

瞬间出水量：2.0升/分钟（储水桶有水时）；
电阻率：18.25MΩ·cm@25℃

（超一级水）

重金属离子：<0.1ppb；

细菌： $< 0.1\text{cfu/ml}$ ；

颗粒物（ $> 0.22\ \mu\text{m}$ ）： $< 1/\text{ml}$ ；

总有机碳(TOC)^{***}： $< 3\text{ppb}$ ；

热原(内毒素)： $< 0.001\text{Eu/ml}$ ；

核糖核酸酶（RNases）： $< 0.004\text{ng/ml}$ ；

脱氧核糖核酸酶（DNases）： $< 0.024\text{pg}/\mu\text{l}$ ；

DNA序列分析、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳等

适用范围

1.3性能特点:

1.3.1人性化取水

具有手动取水及定时取水两种取水方式可选择，取水操作更人性化；

定时取水功能，从1-60min任意设定，避免等待取水；

定质取水功能，从1-18.25 MΩ·cm任意设定；

1.3.2水质全面监控

在线二路水质监控，实时监测纯水电导率、超纯水电阻率以及温度；

二路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定)；

高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到 1.0cm^{-1} ，电阻电极常数达到 0.02cm^{-1} ，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到 0.1 ，确保水质监测的准确性。

1.3.3耗材管理

RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯的使用寿命均可自行判断（参数可设定），并可查询耗材已经使用时长。

1.3.4系统报警

系统具有完善的报警管理功能，主要管理纯水及超纯水水质、进水压力和耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示当前报警信息。

1.3.5系统维护

系统设有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗间隔时间为2小时，您也可以根据实际情况进行手动开启冲洗程序；

具有耗材的使用时间统计功能，您可根据这些统计数据，及时地进行维护和保养。

1.3.6完善的系统辅助功能

设有工厂、用户二级密码，系统设置均有密码保护，防止未经授权的更改；

系统时间设定：（年/月/日/时/分/秒）；

状态指示：运行状态指示灯、报警指示灯、水箱水满指示灯。