

D16065国际通岸接头

产品名称	D16065国际通岸接头
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	380.00/只
规格参数	认证:CCS
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

产品详情

D16065国际通岸接头按照《1974年国际海上人命安全公约1981年修正案》的要求采用铜材制造，工作压力为0.1MPa。其一端为平面法兰，另一端为永久附连的、与船上消火栓和消防水带配合的接口，接口规格可分为Dg50和Dg65，可在各类船舶上使用。

国际通岸接头其一端为平面法兰，这个装置国际上使用的统一的标准；国际通岸接头另一端为永久附连的、与船上消火栓和消防水带配合的接口，国际通岸接头接口与船舶自身消防栓和水带接口一致。所有船舶必须配备至少一个国际通岸接头。当船上的消防泵失效时，国际通岸接头用于将岸上或其他设施的消防水引入本船消防管系，继续灭火。

国际通岸接头主要技术参数：

型号：D16050 D16065

标准：GB/T2031-1994 CBM1114-82

外径：178 mm

内径：64 mm

螺栓圈直径：132 mm

法兰槽口直径为：19mm

法兰厚度：14.5 mm

螺栓和螺母 4副,每副的直径为16 mm,长度为50 mm