广州汉信-8路视频光端机

产品名称	广州汉信-8路视频光端机
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS-VDT/R 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

产品概述: HS-VT/R800001 八路视频光端机是以大规模集成电路为核心,采用先进的高速数字电复接/分接技术，通过电信级高速光电传输平台，可实现高达8路数字视频信号在1 芯光纤上的实时高质量传输。产品所有的核心电路均采用进口元器件,性能稳定,传输质量好.所有的光、电接口均符合国家标准,安装简单,免调试.

组网方案:

应用场合：

智能交通系统（ITS）

社会治安监控

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

高保真视频会议系统

闭路电视工业监视

校园监控

安防系统

特征：

工业级设计，SMT工艺

622Mbit/s全数字光纤传输平台

自主知识产权大规模专用集成电路核心

PAL、NTSC、SECAM全制式兼容

8路视频信号

电源、链路、视频动态指示

现场开通免调试

自恢复保险

技术规格：

光纤接口参数（单纤/双纤） 波长： 单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm 光纤芯数：收发双芯，收发单芯 发送功率：-9dBm/-5dBm 传输长度：0-50公里/100公里 接收灵敏度：优于-36dBm 连 接 器：SC/FC/ST 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。

异步数据接口参数（RJ45/接线端子）
速 率： 300~115.2 kbps自适应
RS485：0~19.2kbps
RS422：0~19.2kbps 接口特性：满足ITU-T V.24标准 连 接 器：接线端子或RJ45 连接方式：DCE 特点：可选RS232/RS485/RS422等不同类型的数据接口，或同时具有。

视频接口参数（BNC接口）
通道数：8路视频 信号制式：PAL/NTSC/SECAM 标称输入输出电平：1VP-P
标称输入输出阻抗：75Ω
每通道带宽：8MHz
抽样频率：13.5MHz / 16MHz
光线路带宽：108Mbps/ 160MHz

音频接口参数（BNC或RJ45接口）
每通道带宽：20Hz~20KHz 采样频率：96KHz 量化等级：24bit 输入阻抗（Line-in）：47KΩ/非平衡
输出阻抗（Line-out）：10KΩ非平衡
标称输入输出电平： 2Vp-p
非平衡加权信噪比：75dB（典型值）
总谐波失真：0.1%（典型值） 特点：可完成单声道或双声道立体声的高质量音响效果。

以太网数据接口参数（RJ45） 速率： 10M或10/100M自适应 协 议：支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN) 物理接口： RJ45座，支持Auto-MDIX 工作模式： 全双工/半双工自适应开关量接口参数（RJ45/接线端子） 响应时间：<0.5ms 开关接口： 光MOS继电器350V/120mA 物理接口： RJ45

电话接口----FXO/FXS接口参数（RJ45/RJ11）
FXS电话口 振铃电压：75V 振铃频率：25HZ 二线输入阻抗：600Ω(摘机) 回 损： 40 dB FXO交换机接口
振铃检测电压： 35V
振铃检测频率：17HZ-60HZ
二线输入阻抗：600Ω(摘机) 回 损： 40 dB 特点：可选RS232/RS485/RS422 等不同类型的数据接口，或同时具有。

电源：

220VAC±20%
总功耗25W(单端)

类 型：集中插卡式、迷你型台式、19'台式1U

环境条件：

工作温度：-25°C~+70°C

储存温度：-40°C~+80°C

尺
寸：210mm×136mm×44mm（迷你型）

相对湿度：
0~95%（非冷凝）