

UV光氧净化器净化设备厂家直销

产品名称	UV光氧净化器净化设备厂家直销
公司名称	河北一诺特环保科技有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:一诺特 型号:10000风量 产地:河北一诺特环保
公司地址	河北省沧州市泊头市文庙镇贺庄子
联系电话	0317 - 5661661 13303077641

产品详情

二、性能参数 1、处理风量：2000m³/h---100000 m³/h; 2、有机废气净化效率： 95% ;
3、设备阻力： 300Pa; 4、电源电压：220V 50HZ 5、电功率：500W-6000W 6、备噪声： 45Db

三、技术特点 一、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率高可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。二、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。三、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。五、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理10000m³/h风量。

七、优质进口材料制造：防火、防腐性能高，性能稳定，使用寿命长。八、环保高科技专利产品：采用国际上先进技术理念，通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主研发的高科技环保净化产品，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。

适用范围：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。

物质名称：恶臭气体 主要来源 硫化氢：
牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产或加工。 硫醇类：
牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、合成树脂、合成纤维、橡胶。 硫醚类：
牛皮纸浆、炼油、垃圾处理、生活污水下水道。 氨：氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工。
胺类：水产加工，畜产加工、皮革、骨胶。 吲哚类：
粪便处理、生活污水处理、炼焦、肉类腐烂、屠宰牲畜。 硝基：燃料、。 烃类：
炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、内燃机排气、油漆、溶剂、油墨印刷。 醛类：
炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造。四、产品优势 1、净化效率高、运行稳定；
2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计； 3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa;
4、运行成本低、耗电功率小; 5、维护方便、使用寿命长； 6、安全可靠，价格合理。五、安装及说明

1、安装说明 净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；
净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；净化器与排风管道之间的连接必须密封；
净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；
净化器箱体应可靠接地；净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。