

# 毅东yidong,管道单级离心泵,厂家直销

产品名称	毅东yidong,管道单级离心泵,厂家直销
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:YDG200-500 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

## 产品详情

一、产品概述: YDG型管道单级离心泵是本公司参照IS型离心泵之性能参数,根据管道离心泵的独特结构组合CFD优化水力模型设计而成的第三代高效节能产品,符合国际标准ISO2858和国家管道离心泵机械部的标准JB/T53058-93要求。具有效率高、流量及扬程范围大、结构合理、成本低、寿命长、占地面积小、安装维修方便等特点。是替代IS、SG等常规产品的最新型离心泵,特别适用于高层建筑的给排水,园林,喷灌、冶金、市政、矿山、食品、化工、空调、消防系统及其它行业输送水、化学介质及各种液体的理想用泵。

YDG型管道单级离心泵,流量范围15~1200m<sup>3</sup>/h,分基本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格,并根据流体介质和温度不同又派生出清水泵、热水泵、化工泵、防爆油泵、防爆化工泵等系列产品。

二、适用范围: 1. YDG型管道单级离心泵,供输送清水及理化性质类似于清水的其他介质之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T < 80。 2. YDGR型热水管道单级离心泵,泵体与上部结构中间采用供水隔热和冷却,可以适用于介质温度-20-105的高温场合,泵与电机轴承组合配置,保证轴运转精度,提高了密封的可靠性,采用组合式密封,下端为进口钛合金密封环的中型耐高温机械密封。广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸及宾馆、饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵, YDGR型使用温度T < 105。 3. YDGH型管道单级化工离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~+105。 4. YDGB型管道单级防爆离心泵,机械密封前置有承磨付,泵盖上设有密封冷却、冲洗孔,适用于抽送介质易挥发,或结晶的场合,延长在介质含微小颗粒时机械密封的使用寿命。泵与电机轴承组合配置,保证轴运转精度,提高了密封的可靠性,机械密封采用硬质合金材料供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20~+105。 5. YDHB型不锈钢管道单级防爆化工泵,适用于输送易燃性化工液体及各种油类。

三、工作条件: 1. 吸入压力 1.0MPa,或泵系统最高工作压力 1.6MPa,即泵吸入压力+泵扬程 1.6MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和连接部分采用铸钢材料。 2. 环境温度<40,相对湿度<95%,海拔高度<1000m。 3.

所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如果用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、型号意义： YDG (YDW) R H B 200 - 500 (I) A YDG -  
立式管道单级离心泵 YDW - 卧式管道单级离心泵 R - 热水型 H - 化工型 B -  
防爆型 200 - 泵进、出口公称直径 (mm) 500 - 叶轮名义直径 (mm) I - 流量分类  
A - 叶轮外径切割次数

五、产品特点： YDG型管道单级离心泵，立式直联设计：该系列泵的设计采用延长电机轴直接驱动叶轮的方式，取消了一般离心泵的转子支撑部件，不需要联轴器，叶轮与电机同轴运转，机泵一体，组件同心度高，使其运行平稳、振动小、噪声低，符合环保设计要求。电机加上防雨罩，可置于户外使用，泵没有安装底脚盘，安装稳定，应用极为方便。 1.无渗漏机械密封设计：该系列泵根据使用截止不太可分别采用国内外合资或进口高级别的耐温、耐腐、耐磨硬质合金机械密封，从而解决了离心泵填料、一般陶瓷密封严重渗漏问题，确保了运行场地的干净整洁，符合环保要求。

2.零件互换性强：用户使用放心，维护方便。 3.占地更省：管道泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。 4.运行平稳：管道泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。 5.滴水不漏：管道泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。

6.维修方便：管道泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

7.组合方式：管道泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。

8.管道泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

## 六、联系我们：

公司名称：上海毅东泵业有限公司

公司官网：<http://www.shyidong.com>

联系人：陈经理

业务手机：15317715120

公司电话：021-51860791

企业 QQ：1951087218

邮 箱：1951087218@qq.com

地 址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄

上海毅东泵业作为专业电动机水泵、柴油机水泵、给排水成套设备、阀门及控制设备的制造商，我们提供高品质的产品、热情的服务和先进的解决方案，满足您的多元化的各种需求。

上海毅东泵业秉承“全面打造高品质的产品，全面发展并服务忠诚的客户，全面提升团队及品牌的影响力”的经营理念；以“创一切优质产品，铸一流企业形象”为企业宗旨；以“对客户负责、为客户服务、让客户满意！”为服务宗旨；选择毅东，以诚为本、诚信合作、携手共进。

如果您有任何水泵及相关产品的需求，欢迎您光顾我们公司官方网站【<http://www.shyidong.com>】或及时致电【15317715120】、在线QQ【1951087218】/微信等方式与我们取得联系，我们将竭诚为您服务，让您采购更加合理高效的优质产品，上海毅东泵业期待您的访问与咨询，希望我们能够合作愉快!