

【低温三通球阀】上海竟一实业有限公司

产品名称	【低温三通球阀】上海竟一实业有限公司
公司名称	上海竟一实业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙乐路93号
联系电话	13761915855

产品详情

DQS-25P型低温三通球阀DQS-25P型低温三通球阀DQS - 25 p type three-way ball valve at low temperature

此类型是"T"型通道三通球阀主要用于组合安全系统阀的安全阀及防爆膜片的安装主体。除能大大地减化和优化贮槽管路、减少贮槽组装时间和二组安全附件同时工作的特点，并且更换安全阀方便、可靠。广泛用于液氧、液氮、液态乙烯及其它低温介质，具有密封可靠的特点。

This type is the "T" type channel of the 3-way ball valve is mainly used in integrated security system valve relief valve and the installation of the explosion-proof membrane. In addition to can greatly simplify and optimize pipeline of storage tank, storage tank assembly time and the characteristics of two groups safety accessories work at the same time, and replace the relief valve is convenient and reliable. Widely used in liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid ethylene and other low temperature medium, has the characteristics of the sealing is reliable.

主要技术参数

Main technical parameters

公称压力/Nominal pressure:4.0MPa

设计温度/Design temperature:-196 ~ +80

适用介质/Applicable medium:LNG、LO2、LN2、LAr

连接方式/Connection method:螺纹

公称通径/Nominal diameter:25mm

主要零部件名称Main components name
阀体/Valve body

材料Materials
ZG0Cr18Ni9

阀瓣/Valve disc	0Cr18Ni9Ti									
阀盖/Valve cover	ZG0Cr18Ni9									
阀杆/Valve stem	0Cr18Ni9									
手柄/handle	ZG0Cr18Ni9									
球体/sphere	0Cr18Ni9									
主密封件/Main seal	PTFE+石墨									
型号Mod	主要外形和连接尺寸Main form and the connection size (mm)									重量Weight
	H1	H2	H3	D0	D1	M1	M2	L1	L2	(kg)
DQS-25P	191.5	83	37	25	32	36*2	36*2	171	122.5	5.1

联系人：胡经理1376191585