

建筑工地生活社区双向刷卡全高闸防撞防夹设备厂家

产品名称	建筑工地生活社区双向刷卡全高闸防撞防夹设备厂家
公司名称	深圳鑫翼通科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:鑫翼通 全高闸双机芯:2500*1500*2300 产品材质:201/304不锈钢
公司地址	深圳市龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
联系电话	0755-28164392 13602630120

产品详情

全高闸按角度可分为：90°全高闸和120°全高闸

旋转闸根据阻挡金属栅栏的高低，分为全高旋转闸和半高旋转闸。

半高旋转闸适用于对通行秩序要求较高的场合，如政府机关、企事业单位、写字楼、办公楼、车站、景区、休闲娱乐场所等。

鑫翼通全高闸适用于无人值守和安保要求非常高的场合，以及一些环境比较恶劣的户外场合，例如体育场所、建筑工地、监狱（所）、机场、办公楼、工厂、景区、车站等。

技术参数：

接口参数：

闸机组成：

结构：

闸机转向：

保护：

机芯驱动方式：

输入接口：

通信接口：

TCP/IP/

Rs232信号1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个
机芯、箱体、闸机控制板和电源

不锈钢柱形

单向 / 双向

当外力超过设定值（如40公斤）挡板可以转动，以保护机芯不受损坏，之后自动复位。

直流电机

12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号驱动电流 > 10mA

RS485电气标准,

防反转：	具备防反转功能，以保证一卡一人
闸门开、关时间：	2秒
电源：	AC220V ± 10% 50Hz ± 4%
输出：	AC24V、DC12V、DC5V
功耗：	静态：单机20W；动态：单机60W
工作环境：	室内、室外（配防雨架）
温度：	-10度~60度
相对湿度：	相对湿度 90%、不凝露
速度：	> 15人 / 分
噪声：	< 50DB
通道宽度：	600mm (Max)
寿命：	连续开合300万次以上
	全高闸单机芯：长1500*宽1400*高2300mm、净空2050mm
	全高闸双机芯：长2500*宽1500*高2300mm、净空2050mm
外形尺寸：	
	半高闸：长1600*宽280（机箱）*高1100mm
闸机主管：	SU304材质，厚3.0mm，其他材料厚度1.5mm
闸杆尺寸：	600mm（根据客户要求可以适当加长）
闸机净重：	150kg（不含控制设备）
体积：	单机芯全高闸4立方左右，双机芯5.5-6立方、半高闸2.0立方左右。
防护等级：	Ip42