

# 高温陶瓷升降烧结炉，升降式推车电炉

产品名称	高温陶瓷升降烧结炉，升降式推车电炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	17500.00/台
规格参数	品牌：洛阳博莱曼特:主要用途： 陶瓷，冶金，化工，玻璃，气体还原等等 额定温度：800-1800度:功率：15KW 电动升降:炉膛大小：可根据客户要求定做
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

## 产品详情

### 一，用途：

广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、[工矿企业](#)做粉末焙烧、[陶瓷烧结](#)、高温实验、材料处理、质量检测等。

### 二、升降炉产品特点

2.1采用真空吸虑成型陶瓷纤维材料和风冷双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2操作简便，密封可靠，综合性能指标较高。

2.3 多段可编程控制器、可选配触摸屏控制，RS-485串口实现计算机通讯，也可以手机链接，储存曲线等功能。

2.4 热电偶：采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离。

2.5 外壳经过多道工序，高温烧结，双色搭配，美观大方，长时间不掉漆。

2.6 选用丝杠电动升降、液压升降、（液压包括脚踏和电动），升降平稳不颤抖，炉膛四面加热，温度均匀，物料平台可拉出炉体外，方便装卸物料，也可高温打开炉门，进行作业，尤其是高温熔融作业。

产品型号	丝杠升降型号：BLMT-SS- - 电动液压升降型号：BLMT-SYD- -
------	---

	<p>手动液压升降型号：BLMT-SYS - -</p> <p>一个 选择温度，例如：1200 选择12</p> <p>二个 选择内膛尺寸，例如：300*300*300mm 选择27</p> <p>既型号：BLMT-SS-12-27</p>
温度	600 800 1000 1200 1400 1600 1700 1800
内膛尺寸 (高*长*宽)	<p>200*150*150mm (4.5L)      300*300*300mm (27L)</p> <p>200*200*200mm (8L)      500*300*200mm (30L)</p> <p>300*200*200mm (12L)      400*300*300mm (36L)</p> <p>400*250*250mm (25L)      500*300*300mm (45L)</p> <p>(支持尺寸非标定制，交货期短)</p> <p>如需更大的标准炉膛尺寸，请在生产型钟罩炉参数选择</p>
温控仪	<p>厦门宇电（30段，50段） 日本岛电（40段）</p> <p>(也可根据客户提供指定品牌)</p>
耐火材料	<p>1.普铝陶瓷纤维 温度1200</p> <p>2.高铝陶瓷纤维 温度1400</p> <p>3.莫来石陶瓷纤维 温度1600</p> <p>4.氧化铝陶瓷纤维 温度1800</p> <p>5.高纯氧化铝陶瓷纤维 温度1900</p> <p>加热元件</p>
电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。
热电偶	<p>1. K分度 (0-1200 )</p> <p>2. S分度 (0-1600 )</p> <p>3. B分度 (0-1820 )</p>
质保期	免费一年（加热元件除外）。终身维护
配件	<p>说明书一份，保修卡一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一双。</p> <p>选配（费用另加）</p>

备注：

如需要更详细资料，请联系我们公司相关人员