

多工位管式炉 多工位真空炉

产品名称	多工位管式炉 多工位真空炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	14900.00/台
规格参数	洛阳博莱曼特:主要用途： 化工，冶金，粉末，颗粒 额定温度：800-1600（ ）:加工定制：是 炉管尺寸mm 40、60、80.100、120、150、200:加热区mm 100、200、300、400、500（根据客户要求可定做）
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

一、多工位管式炉的产品描述

1.1 此款管式回转炉温度范围：800 ~ 1800

1.2 本款管式炉以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件；1.3 炉管电机带动可360度旋转，适合混合物料的均匀烧结；1.4 采用双层壳体结构和30段程序控温系统，移相触发、可控硅控制；1.5 炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点；

1.6 有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型；1.7 具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。

二、多工位管式炉产品特点

2.1 节能型的陶瓷纤维材料和双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2 均温区长，操作简便，密封可靠，综合性能指标较高

2.3 可选择配置耐热钢、石英玻璃、刚玉陶瓷等材料炉管

2.4 选配：30段可编程控制器、可选择RS-485串口（另购）实现计算机通讯。

