

# 供应DPZ-570D型平板式纸塑包装机

产品名称	供应DPZ-570D型平板式纸塑包装机
公司名称	温州博航机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	博航:设备外形尺寸 (长×宽×高)5100×1100×1500mm BH-570:生产能力 10-25冲/分 浙江平阳:生产能力 10-25冲/分
公司地址	平阳县万全镇郑宋大道607号
联系电话	0577-63787928 18966266068

## 产品详情

BH-570型平板式纸塑包装机 适用对象：本机适合包装生活日用品、文具、小五金、化妆品、药口等纸塑包装。包装物如：电池、牙刷、针剂、润唇膏、笔、胶水、插座、轴承从而提高产品档次。性能特点：本设备是公司科研人员经过不断改进自主创新研制成功的新一代包装设备，采用人机界面，PLC控制，编码器支持，触摸屏操作，自动计数，行程可调，精确方便，变频无极调速，机器运行稳定，可适用各种大小不同规格的纸盆包装，操作方便，经久耐用，清洁卫生，并备有安全急停装置能确保生产中的应急措施，增加了操作安全系数，是目前理想的包装设备。4：基本功能要求：要求：设备自动完成成型泡壳、冲切、泡壳过渡、电池自动加料、自动下纸卡、热合、成品输送出料等功能。5：技术和质量标准要求：（1）本设备工作效率设定为20模/分以上，每模为六卡(按华太提供：1)、LR6四粒、LR6两粒、R6P四粒、R6P两粒；2)、LR03四粒、LR03两粒、R03P四粒、R03P两粒包装电池挂卡为样品，纸卡统一尺寸：83X115mm；塑壳统一外形尺寸：73\*68mm)，同种规格型号机型更换加料器及模板等部位不影响设备精度，并保证设备运行稳定，达到生产工艺技术要求，需方可根据材料及品质要求调节设备速度。（2）本设备采用日本产好利旺无油自润滑真空泵，选用进口气缸及电器元件增加设备的稳定性能。（3）本设备设有PVC断片、完片以及纸卡等检测功能。（4）本设备使用人机界面和PLC控制系统，设备设有计数、开机密码、故障提醒（警示灯报警）、保养提醒（警示灯报警）等功能。（5）方便清洁残渣。（6）各机械手确保正确放入制具当中。（7）甲方提供纸卡和片材以及电池等原材料供乙方试机用。（8）随机配带备品、配件、专用工具，数量按【装箱清单】提供。主要技术参数: 型号 BH-570型 包装材料 pvc 硬片 (0.15-0.5) × 480mm 纸板 200g-700g 200 × 570mm 压缩空气 压力 0.5-0.8mpa 耗气量 0.5/min 生产能力 10-25冲/分 模具冷却水 自来水或循环水 耗能50L/h 设备外形尺寸 (长×宽×高)5100×1100×1500mm 重量 2500kg 生产能力 10-25冲/分 行程范围 50-160mm 大纸板面积 570X200mm 大成型面积和深度 480 × 160 × 40mm