

脱硫专用系列产品 活性炭 吸附剂

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 脱硫专用系列产品 活性炭 吸附剂 |
| 公司名称 | 广州金尔莱科技有限公司 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 规格:3MM |
| 公司地址 | 广州市天河区黄村三环路12号（部位：B2栋一楼1165）（仅限办公）（不可作厂房使用）（注册地址） |
| 联系电话 | 13826100503 |

产品详情

一、特点

该产品为圆柱状颗粒，外观为暗黑色，全部采用优质炭原料并添加一定比例粘合剂、助催化剂。经精选、配比、粉碎、成型、干燥、炭化、活化和深加工而成。具有活性高、孔隙率大，硫容量大、脱硫效率高、机械强度高、耐水性好、气体阻力小、易于再生，高压的作用下不易破碎等特点。

二、用途

该产品主要用于各种水煤气、半水煤气、焦炉气、天然气、二氧化碳气、城市煤气、合成氨工艺气、化工原料气等气体中H₂S的脱除。

三、主要技术参数

我厂生产的脱硫系列产品，生产工艺控制及产品检验，参照国家标准GB/T7701.1-97和GB7702.1~2-97制定和执行了高于国家标准的企业标准。

| 型号 | RS-1型活性炭 | RS-2型活性炭 | RS-3型活性炭 | RS-4型活性炭 | RS-5型活性炭 | 备注 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 规格(mm) | 3.2-4.5L5-15 | 3.0-4.3L5-12 | 3.0-4.5L5-10 | 3.0-4.2L5-12 | 3.0-4.2L5-12 | 特殊要求也可 |
| 硫容量,mg/g | 580 | 900 | 900 | 930 | 950 | 饱和硫容 |
| 强度, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 机械强度 |
| 水容量, % | 48 | 66 | 75 | | | |
| 孔隙,cm ³ /g | 0.45 ~ 0.50 | 0.6 ~ 0.7 | 0.65 ~ 0.75 | 0.6 ~ 0.7 | 0.6 ~ 0.7 | |
| 水份, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 堆积重, g/L | 600 ~ 700 | 500 ~ 600 | 450 ~ 550 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | |