

# 黑色土工膜|鱼池防渗膜|沼气池防渗膜厂家

产品名称	黑色土工膜 鱼池防渗膜 沼气池防渗膜厂家
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	5.20/平方米
规格参数	厚度:0.2-2mm 宽度:2-6m 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	18264811211

## 产品详情

### 工艺流程

周头水库大坝复合土工膜防渗采取边挖、边铺、边夯、边护的区段循环作业，其施工工艺流程见图5.5.3.2

### 图土工膜防渗施工流程图

### 基面清理

基面一定在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。

### 复合铺设

铺膜时，一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，最好边铺膜边盖保护层土料。

根据厂家提供资料，复合土工膜幅宽1.0~1.9m，本工程选用1.9m幅宽，以减少接头用料。接头有热粘、胶粘、搭接等方法，本工程设计采用胶粘，接缝宽50mm。

若发现土工膜的刺破或撕破之处，一定要用三倍于破损面积的土工膜胶粘贴补好。

### 保护护面

靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破土工膜。保护层土料一定要用夯打密实，保证干容重在1.5以上，并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破土工膜。在块石护面下面，应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层，以防止因水位变化，风浪等因素的影响而淘刷土料保护层。干砌块石采取人工挂线铺砌，石块应紧密嵌固，面层块石个体重量应大于48kg，所有空隙均用小块石充填。

## 周边处理

周边交界处理的要求是将复合土工膜与周边土体联结紧密，封堵渗流入口，截断侧向的渗漏路径，防止渗水进入土工膜底面，形成水泡，在库水位下降时胀破土工膜。因此周边交界一定要挖截水槽，并将土工膜埋入槽内。具体布置见设计图。

泰安东诺工程材料有限公司是一家专业从事土工合成材料研究、开发、生产和销售的综合型企业，是中国建筑防水材料工业协会会员单位，中国土工合成材料工程协会会员单位。

公司致力于土工合成材料的研制，开发和推广应用工作，主要产品有：土工膜、土工布、排水板、EVA防水板、复合土工膜、塑料盲沟、软式透水管、三维土工网、三维植被网、单/双向塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、土工格室、植草格等多种新型复合土工材料。

我公司产品广泛应用于：高速公路、铁路、水利工程、堤坝水库、绿化工程、尾矿坝、人工湖、河道治理、围堰、养殖、建筑及环保工程与基础建设领域，在生产规模及综合实力国内同行稳居前列。产品除满足国内需求外还远销东南亚，南美，非洲等国家，产品受到工程界专家及广大用户的一致好评。并受到国内外有关专家客户的认同和赞誉，在多项重点工程中被评为优质供应商。

公司坚持以“诚实做人 诚信做事”的经营理念，秉承“信誉第一、服务至上”的经营原则，铸造中国土工建材品牌形象。

泰安东诺工程材料有限公司总经理梁普期待与国内外朋友真诚合作，共同为国家建设事业做出更大贡献！携手发展！共创美好明天！

泰安东诺工程材料有限公司

联系人：苗经理

联系电话：18264811211

电话：0538-6285859 传真：0538-6285859

qq：3155649101

网址：[www.slpsb.com](http://www.slpsb.com)