天津燃气管，PE中低压燃气管，燃气管件，煤改燃

产品名称	天津燃气管，PE中低压燃气管，燃气管件，煤改燃
公司名称	山东文远环保科技股份有限公司
价格	24.60/米
规格参数	品牌:文远 材质:HDPE 产地:淄博
公司地址	山东省淄博市临淄区经三路六号
联系电话	0533-2277726 13864352538

产品详情

天津市“ 煤改燃 ”，近年来，随着天津燃煤供热改燃范围扩大，燃气锅炉供热面积不断增加。今年冬天的采暖期，天津燃气锅炉供热面积约１.４１亿平方米，占集中供热面积比重达到４１％；中心城区和环城四区燃气锅炉供热面积约１.１６亿平方米，占比达到５２％。

据天津市财政局相关负责人介绍，为了让市民温暖过冬，在供热价格暂不调整的情况下，天津市财政预拨燃气锅炉供热补贴资金，待采暖期结束后，财政部门将根据实际耗气量对补贴资金进行清算。

近几年来，国家陆续出台了《关于加速推进天然气利用的意见》、《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见》等一系列纲领性文件，文件中设计到天然气领域的管网开放、价格改革、成本监审、垄断合规等各个方面，致力于推动天然气快速发展。

PE燃气管如何连接？怎么连接？

在我们目前的燃气工程中PE燃气管被广泛应用，掌握好PE燃气管

的连接技术才能更好的提升工程质量，这里介绍一下PE燃气管的连接方法。

PE燃气管

在很多方面具有绝对的优势，加工的管材可以盘成卷、具有很好的柔韧性、可蛇形铺设轻易绕开障碍物、可多次加工成型、具有很好

的抗腐蚀性、抗冲击性性好、气密性好等。PE燃气管

膨胀系数一般多钢管的十倍左右，PE燃气管

对酸、碱、盐及杂散电流均不敏感，也

不会被微生物侵蚀。同时PE燃气管连接方便、施工简单、维修少、使用寿命长、经济效益非常明显。

国内外对于PE燃气管

的连接方式包括热熔对接、热熔插

接、电熔焊接三种。热熔对接是将PE燃气管

端界面，利用加热板加热熔融后相互对接融合，经冷却固定连接在一起的方法。当PE材料在加热超过其熔融温度的时候，就会变得粘滞流体。在焊接压力的作用下，从而牢固焊接在一起，采用热熔电焊机来加热端管，使其融化，然后贴合，保证一定的压力，最终达到熔接的目的。公称直径小于90mm的管材推荐采用电熔链接，方法经济可靠，其接口在承拉和承压时都要比管材本身具有更高的强度。