

JISC进口自动硅胶按键专用曲线荷重测试机

产品名称	JISC进口自动硅胶按键专用曲线荷重测试机
公司名称	东莞市瑞沧机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:JISC 型号:SWF 产地:日本
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201室
联系电话	86 0769 85070405 13926814500

产品详情

本测定器是针对导电橡胶、薄膜开关、金属弹片等有触感之按键所设计开发的级机种。SV-55S伺服系统控制，采用高级滚珠螺杆带动，高精度、高效能、操作简单，完全表现按键触感开关的『荷重 - 行程』特性曲线试验，其优越特性使整个测试过程变得简单又快速。机台功能：可直接设定测试速度、测定荷重、测定行程、伺服控制一次完成测试。可设定间隔时间及次数直接完成测试。可单机操作，上下限公差设定、图形表示、GO/NG判定声音。测定条件设定可记忆50组。直接打印机印刷测试数据，设上下限工程能力指数统计数据自动印刷处理。计算机软件连接（RS-232C），量测曲线编排数，量测数据、选择打印，转至PDF档Email皆可轻松完成。计算机连接时，测试条件、规范、次数、曲线图等皆由计算机画面来设定。计算机软件可同时测量阻抗（阻抗计软件另购），除按键触感外，压缩、引张也可搭配其他荷重元测量。机台规格：

机种名称	SWF-100N
适应规范	JIS B7721 引张 & #12539;压缩试验机1级
长度分辨率	0.001mm
行程	150mm
长度精度	± (0.05+0.0001L)mm以内(L为任意长度mm)
测头移动速度	1 ~ 1000mm/min
测头移动控制	精密滚珠螺杆及伺服马达控制
依据移动键移动	高速: 速度600 (mm/min) 寸动 1(mm) 中速: 速度60 (mm/min) 寸动 0.1(mm) 低速: 速度6 (mm/min) 寸动 -----
负荷容量	本体耐荷重100N 依据更换使用的荷重元负荷容量来变化
适用荷重元	10N ~ 100N 0.5 ~ 3.0mV/V
可登录荷重元数	5个

显示范围切换	2范围自动切换
荷重分辨率	荷重元容量的1/10以下 10万分之1 荷重元容量的1/10以上 1万分之1 例: 10N 荷重元1N以下分辨率是0.0001N 1N以上分辨率是0 .001N 50N 荷重元5N以下分辨率是0.0005N 5N以上分辨率是0 .005N
荷重精度	显示值的1%以内
单位选择	mN、N
保护停止功能	依上、下极限开关停止 依软件设定之上、下极限功能停止 按下STOP键或非常停止开关停止 O.L停止 ・超过设定上限而停止
荧光显示屏 介面	256*64dot W115*H29mm RS232C:COM1 PC I/O PORT(选配):输出入使用光耦合器绝缘+COM 、输入8点、输出8点
电源电压	AC100V ~ 240V
尺寸	W450*D400*H480
重量	约30kg

适用产品： 计算机键按键； 手机按键； 计算器、电话、遥控器按键； 导电橡胶按键； 金属、弹片按键； 薄膜开关按键； 各类有触感按键开关； DVD等橡胶避震器。