德卫（Divinol）10w-40 柴机油全合成

产品名称	德卫（Divinol）10w-40 柴机油全合成
公司名称	深圳市邦采贸易有限公司
价格	525.00/升
规格参数	品牌:德卫 型号:10w40 产地:德国
公司地址	深圳市盐田区东海路427号勤辉投资大厦办公楼5F
联系电话	86-755-82633180 13699836334

产品详情

Divinol Multimax Premium 10W-40(全合成)更换里程：10万公里(首换7万公里)/1年先到先换。德国140年历史高端润滑油生产厂家 Zeller+Gmelin出品，奔驰、保时捷、博世优质供应商！德国原装原桶进口，无中间环节，品质保证!产品描述：Divinol Multimax Premium 10W-40是一款高等级高性能全合成机油。这款机油完全满足市场上对于柴油发动机及涡轮增压发动机在严苛工作条件下机械性能和热力学性能的极高要求，其在低温启动和高温运作下形成稳定均匀的润滑层，确保很少的发动机磨损。该款机油在极端运作条件下仍保持极长间隔的机油补充周期。该款机油特别适用于高强度运作的卡车和工程车辆上的柴油发动机，无论是旧款发动机上还是最新款发动机上都有着极其出色的表现，其使用规范也完全符合欧5和欧6排放标准。规范要求：符合美国石油协会 API CI-4; 欧洲汽车制造商协会ACEA E6-10/E7-10/E9-10获得卡车及工程机械制造商许可:梅赛德斯奔驰 MB-Freigabe 228.51 曼MAN 3477; 曼MAN 3271-1 德国MTU Type 3.1 沃尔沃Volvo VDS-3, 沃尔沃Volvo CNG 马克卡车Mack EO-N N/M+ 雷诺卡车Renault Truck RLD-2 美国康明斯Cummins CES 20076/20077 瑞典Scania low Ash 卡特彼勒Caterpillar ECF-1-a 道依茨Deutz DQC VI-10LA性能指标：SAE粘度等级: 10W-40 外观: 透明 粘度/40°C/DIN51 562: 90 mm2/s 粘度/100°C/DIN51 562: 13.8 mm2/s 粘度指数/DIN ISO 2909: 大于150 密度/15°C/DIN 51 757: 0.860 g/cm3 倾点/DIN ISO 3016: 小于-25°C 燃点/克利夫兰测试法/DIN ISO 2592: 大于200°C。